

大弘机械新款洒水降尘车

产品名称	大弘机械新款洒水降尘车
公司名称	河南大弘农业机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	工作压力(MPA):2.0-3.5MPA 雾谱范围:50-150 μ m 整机重量:1350KG
公司地址	漯河市源汇区柳江路与经一路交叉口盛鑫红场10号楼109号
联系电话	17737229581

产品详情

【产品性能】 纯电动洒水喷雾降尘车是一款环保高效直流纯电动降尘喷雾降尘车，该车上的全自动纯电动喷雾机突破传统技术，采用国内的变频动力智能控制系统，整车全部采用直流动力，使得该款喷雾车的整体性能上发生全方位的改变，直流动力低噪声，高环保，加上电动车动力驱动，让用户操作方便，省力，重要的是动力省钱，相比同类产品一年节省动力成本80-90%。

【产品用途】 电动四轮车纯电动、节能、环保、无污染；洒水、绿化、除尘、洗车多位一体；车辆轻便，操作简单；一次充电可持续工作8个小时以上；只需驾车向前，按动按钮即可完成自动喷雾；省时、省力又省钱，一车可以代替多名环卫工；特别适合工地、小区、校园、公司、公园、广场、旅游景区和别墅等场所绿化除尘抑尘使用。

【产品结构】 电池采用大容量电瓶，共10块200AH、续航里程可达120公里。转向和刹车系统：转向灵活，制动可靠。轮胎：采用8层子午线高负荷胎，耐磨损，使用寿命长。整车控制系统采用单片机控制，具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车等安全功能。前后桥及制动：前后均为一体式车桥结构，安全系数高，加宽制动器，具有很好的稳定性和安全性。车头采用优质碳素结构钢材质主弯管截面和造型具有外观专利，综合运用钣金、冷弯、模压、焊接工艺制作，外形美观，坚固耐用，新颖时尚。底盘：采用大尺寸截面12号槽钢为主纵梁，无缝钢管横梁连接，具有良好的承载性能和可靠的强度及抗扭转性能，结构模块化设计，零配件通用互换。

【操作方法】

车辆起步，先打开电源开关，先启动水泵启停开关，打开风机供电开关，再开启风机启停开关，将倒、顺开关拧至前进档，打开转向灯，将快慢档开关拧至慢档（车辆起步必须慢速起步），踩下制动踏板，松开手刹，确认前方无障碍物，松开制动踏板，车辆即可慢速起步行驶（如选择无级变速起步，将无级变速手柄向内拧转即可）。

车辆正常行驶，关闭转向灯，微踩制动踏板，使断电开关断电，将快慢档开关旋至快档或无级变速档，确认前方无障碍物，松开制动踏板，车辆即可快行或无级变速开始工作。（注：选用快档要根据路况以及交通安全而定，正常行驶或重载时尽量选用快档或无级变速，不得长时间用慢档行驶，以免烧坏电机。）

车辆转弯，应提前降低车速，打开所转方向转向灯，在确认安全情况下转弯行驶（在不妨碍对方来车的行驶条件下及视线不清楚时，尽可能慢速并加大转弯半径）。

车辆停车，打开右转向灯，通过后视镜观察后方情况，确认安全，将车靠边至停车位置，踩下制动踏板使车静止，然后将手刹拉起到可靠位置，先关闭水泵启停开关，关闭风机供电开关，再关闭风机启停开关，关闭钥匙电源开关，将车的开关进、退档及快、慢档旋至停档。如驾驶员需离开车辆时，必须拔下钥匙，确认车辆安全后，方可离开。

降尘喷雾机使用顺序开启顺序：先打开水泵启停开关--风机供电开关--风机启停开关关机顺序：先关风机启停开关--风机供电开关--水泵启停开关