

沥青路面热再生加热板 路面修复沥青热再生加热板 沥青路面加热板

产品名称	沥青路面热再生加热板 路面修复沥青热再生加热板 沥青路面加热板
公司名称	山东重鑫机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:重鑫 型号:ZX-09 产地:山东济宁
公司地址	济宁市电化路吴庄经济工业园22号
联系电话	0537-2716599 18653746553

产品详情

沥青路面加热板：

一、原理

将液化气和空气按照一定的比例混合好之后在燃烧器表面燃烧，燃烧所产生的大部分热量转化为红外线并加热沥青路面。由于红外线能够穿透沥青路面，故能在短时间内直接加热到沥青深层并使其软化。软化后的沥青层经过翻松、找平、压实等工序即可修补完毕。

二、用途

适用于沥青路面表层的所有病害，如：坑槽、龟裂、车辙、裂缝、隆起、松散、露骨等，同时还可适用于市政工程的路面开挖、铁路路口及涵洞井盖四周的处治、做路肩、沥青和混凝土结合面的处理、冷接缝的处理、人行道花纹效果的制作等，并可用于整个路面的再生铺摊。

加热面积 0.9m

加热时间 5-7min

工作压力 8-10PSI

工作温度 140-170

温度 170

加热原理 红外热辐射

外形尺寸 长1250mm*宽720mm

整机重量(不含液化气罐) 105kg

微电脑控制、时间可调，具有自动切断电源、报警、关闭液化气功能

路面热再生加热仪是引进国外先进技术结合国内道路特性自主研发的具有创新性的全新一代路面就地热再生设备。它代表了目前路面养护施工设备和工艺具前沿性的技术之一，可广泛应用于处理多种路面病害，可修补沥青路面坑槽、起砂麻面、网裂、龟裂、壅包、车辙、路肩损毁等公路常见病害，处理市政井盖、新铺路面分幅摊铺两幅中间的冷接缝、小区域印花、刻纹等，同时还可在冬季用于快速融化城市道路及机场跑道的结冰层等。