

# 上海冷库保温快速卷帘门供应

产品名称	上海冷库保温快速卷帘门供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 保温隔热快速卷帘门

#### 介绍

Votal设计和生产的保温隔热快速门是快速冷链物流区的保温节能内部快速门，有助于节约能源、减少空气对流和降低噪音。

它很简单，减少了移动部件，并设计了加热

防冻装置采用隔热快速门设计，确保产品在低温工作环境中平稳有效运行。

在专用系统的控制下，确保门体安全平稳地运行。它每年运行超过15万次，无故障，延长了产品的使用寿命，降低了部件的更换和维护成本。

#### 有利条件

1、技术创新：加热机构的设计和应用，避免了门体频繁运行和轨道结冰造成的热交换，进一步保证了门体在低温环境下的稳定运行和工作效率。同时，可根据需要选择开箱设备，保证产品在低温环境下的工作性能。工作温度为负1°至负28°。

2.控制系统：专用系统，电子限位模式，配备日本多回路值编码器

3.制动器：采用反向式，可准确停止并保持位置，便于在输电线路和净化区域使用。

4.门帘：双门帘，自绝缘聚氨酯泡沫层，总厚度约14MM

5.轨道：聚合物材料，不锈钢框架

6.密封性能：门体顶部密封件和底部密封件的结构设计和应用可以有效隔离门体两侧的压力对流，进一步增强气密性能，达到国家标准3级。

7、防风能力：门帘导向部件、门帘、门体运行导向系统中的导轨紧密结合，材料具有很强的耐磨性，保证了整体防风能力，国家标准可抵御8级风。

8、手动功能：停电时，可手动打开电机制动器，有效解决停电带来的问题。

9.安全装置：门体两侧安装一对红外装置。在门体下降过程中红外感应障碍物后，控制系统将发出反馈信号，使门体自动打开至打开位置，并发挥实时保护作用。