

# 舟山滑动橡胶支座 GBZJH四氟板式橡胶支座

产品名称	舟山滑动橡胶支座 GBZJH四氟板式橡胶支座
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

(1舟山滑动橡胶支座 GBZJH四氟板式橡胶支座>板式橡胶支座。其工作原理是以橡胶的弹性压缩来实现梁的竖向转动，以橡胶块的剪切变形来实现梁的水平位移。因而板式橡胶支座没有固定支座和活动支座之分。由于容许水平位移量较小，仅适用于中小跨径20 m以内、支座反力2 000 kN以下的公路、城市桥梁。板式橡胶支座的型号、规格等应根据设计的位移量及支座反力大小来确定。板式橡胶支座应尽量水平安装，当必需倾斜安装时，大纵坡应镇20 o，另外弯桥不宜使用。

(2)四氟板式橡胶支座。其工作原理是在板式橡胶支座的顶面粘贴1层平面尺寸与之相等的聚四氟乙烯板，在梁的底面设置1块不锈钢板与之做相对的滑移运动。舟山滑动橡胶支座 GBZJH四氟板式橡胶支座这是利用了聚四氟乙烯和不锈钢之间相对运动时摩擦系数很小的特点，使之成为活动支座。它除了具有板式橡胶支座的优点外，还能满足水平位移量较大的要求。因而适用于跨度30m以内的简支梁和桥面连续的桥梁。四氟滑板橡胶支座应尽量水平安装，当必需倾斜安装时，大纵坡应镇200。某高速公路桥((8—11连跨，连续T形梁桥)，纵坡3.800}200)，其支座纵向位移超出允许范围，导致支座错位后受压面积减小、支座丧失承载力而损坏，这显然是选用不当造成的。1.四氟板式橡胶支座简介

舟山滑动橡胶支座 GBZJH四氟板式橡胶支座四氟板式橡胶支座是在板式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板镶嵌，粘合，硫化而成，该支座使用范围广泛：a.作活动支谔使用：主要用于跨度30米的大跨度桥梁简支梁连续板桥、多跨连续梁桥。 b.作为滑块块使用连续梁顶推、T型梁横移、大型设备滑移。四氟板式橡胶支座荷载等级分为100KN-10000KN。除此之外四氟板式橡胶支座还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点，因而在桥梁界颇受欢迎,被广泛使用。

