

温州橡胶支座 GBZY/GBZJ板式橡胶支座

产品名称	温州橡胶支座 GBZY/GBZJ板式橡胶支座
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

温州橡胶支座 GBZY/GBZJ板式橡胶支座，四氟板式橡胶支座荷载等级分为100KN-10000KN

- 1、按交通部JT/T4-93规格系列。
- 2、表面贴复的聚四氟乙烯板厚度分1.5毫米、2毫米、3毫米等。
- 3、特殊规格可由用户提出协商生产。
- 4、梁底钢板和不锈钢板可配套供应。

温州橡胶支座 GBZY/GBZJ板式橡胶支座：橡胶支座型号及适用气温

- 1、氯丁胶型：60 ~ 25
- 2、天然胶型：60 ~ -40
- 3、三元乙丙胶型：60 ~ -45

1、四氟滑板橡胶支座起活动支座作用，应同普通板式橡胶支座（作固定支座）配套作用。

2、安装四氟滑板橡胶支座时必须精心细致。支座应按设计支承中心准确就位。梁底钢板与支承垫石（或下钢板）顶面保持平行和平整，同支座上下面全部密贴；同一片梁的各个支座位于同一平面上，避免支座的偏心受压、不均匀支承与个别脱空的现象。

- 3、四氟滑板橡胶支座安装后若发现问题需要调整时，可顶起梁端，在四氟滑板支座底面与支座垫石（或下钢板）之间，铺一层环氧树脂砂浆来调节。
- 4、温州橡胶支座 GBZY/GBZJ板式橡胶支座四氟滑板橡胶支座表面的储油凹坑内，安装时应注满不易挥发的"5201硅脂"作润滑剂，以降低摩擦系数。
- 5、与四氟板接触的不锈钢表面不允许有损伤、拉毛现象，以免增大摩擦系数及损坏四氟滑板。
- 6、落梁时，为防止梁与支座发生横桥向滑移，宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位，待落梁工作全部完毕后拆除。
- 7、为了防止梁体（上部结构）的横向滑动，在橡胶支座或上部构造两侧应设防滑挡块。
- 8、橡胶支座与不锈钢板的位置要视安装时当地温度而定，若不锈钢板有足够的长度，则任何季节均可按春秋季节支座距不锈钢板中心距离大小进行安置。