

六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频

产品名称	六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频超胜电力设备租赁公司（负载箱租赁）项目：

- 1、岸电电源（10KV移动负载箱租赁）岸电电源比普通变频电源标准更高，担负着项目设备的用电安全，所以测试要求格外严格。
- 2、电厂倒送电（高压负载箱出租）为电厂倒送电提供负载试验，差动保护试验，各项保护试验，电厂检修后的负载测试。

3、数据中心（智能负载柜出租）提供数据中心假负载满载测试方案和测试报告。同时提供负载租赁、租赁转购买等多种服务。

，可随时为客户提供优质的电源服务。而且客户可选择定期、不定期及短时间租用，我司都会配有专业的随机操作人员到现场指导服务。六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频

应六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频用范围：六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频

为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路、工地施工、消防备用、企业避峰、医院等短期自备发电提供服务。

我们将用较好的服务、较优惠的价格服务于我们的广大客户。多年来，我们始终秉承“诚信为本、服务至上”的理念面向广大用户。我们愿意与广大客户建立亲密友好的合作关系，共盈发展

A、全技术硅钢片

因为现在发电机组体积无穷，叠装技术请求特别，使定子不可能进行退火处理，有必要运用全技术硅钢；

B、板型尺度请求高

如300、600、1000MW汽轮发电机的定子铁芯叠压长度分别为5100、6731、8150mm。如此长度的定子尺度，多达万张以上的叠压厚度，对硅钢片的纵向和横向同板差请求极端严格；

C、电磁功能请求高六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频

因为发电机高功率规划的请求，硅钢片的损耗应该是越低越好，损耗越低，机组的功率相对越高。300和600MW汽轮发电机的功率要超越98%，水轮发电机的功率也要超越98%，有些小型发电机也要到达96%，因而请求磁感高，磁导率高、磁时效效应小、机械特性请求耐疲惫性好和应力灵敏低等；

2、了解调速器的品牌和型号：例如CumminsEFC的电调板需要自行准备120千欧的电阻用于调速。普通的发动机电调板，需了解电调板上的端子与控制器之间如何连线，以及在软件上如何设置SW1、SW2的值。电喷发动机不需连线，但也要在软件上设置SW1、SW2值。

3、了解R的品牌和型号：注意R板上的端六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频子跟控制器之间如何连线，以及如何在软件上设置SW1、SW2的值。

4、如有必要，客户可将DSE7510或DSE5510的接线图提交给海汇公司相关技术人员，由其协助审查接线图是否正确，并提前做好程序设置，以节省客户在现场设置程序的时间。

5、发电机厂家自行准备下垂互感器（并机互感器），建议发电机生产厂家提供的下垂互感器。

6、控制器包装盒内已经配备了电阻，为防止该电阻遗失影响并机，我们建议客户另外准备一个120欧电阻以做备用。该电阻用于接在首控制器MSC通讯端口H与L之间，以及尾控制器MSC通讯端口H与L之间。六合区柴油发电机出租（南京六合区UPS电源租赁）公司视频

概述

该企业有一座发电机房，并安装有一台250kw发电机机组，为风冷式散热。发电机正常发电时噪音将达到106dB（A）以上，如果不加以治理，将对周边环境造成一定影响。

现该厂有超前的环保意识，为响应环保号召、改善环境，树立良好的企业形象，积极参与国际竞争。通过我公司技术人员具体分析后，采用如下设计方案，不仅可以解决贵公司发电机噪音污染问题，而且机房通风散热良好，同时不影响发电机本身的正常输出功率和例行维修。

1、发电机烟道消音发电机烟道噪音在治理前为106dB（A），此处噪音穿透力强，传播距离远，为危害的主要声源。我公司将在原有发电机配置的一个阻抗性消音器后安装我公司设计的GF-600一级阻尼消音器，两段串联消声，不仅将烟道噪音降低至65dB（A）以下，且不影响发电机的排气阻力和正常输出功率。

消声器规格分别为：600×1500mm，消声器制作材料为：外壳=3mm钢板，内衬=2mm耐蚀穿孔板，耐温超细玻璃纤维棉，玻纤布，=3mm钢制低频吸声筒；

2、发电机进风口处的隔音考虑该厂机组为风冷式散热，为保持机房进出风平衡，我公司采用在发电房原入风口处安装一座入风消音槽（尺寸1500×2000×2500mm），镀锌板制作，内加一台抽风风机，风量为24500m³/h，这样既能保证机房内有足够的新鲜风量，又能降低机房进风口噪音。

3、发电机出风口处的消音我司拟在机房出风口处重装两座出风风槽（尺寸900 × 900 × 2500mm），内加一台抽风风机，风量为24500m³/h，这样既能保证机房内出风顺畅，又能降低机房出风口噪音