

# 六安智能变送器 树诚测控仪表 横河智能变送器

产品名称	六安智能变送器 树诚测控仪表 横河智能变送器
公司名称	江苏树诚测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区268号-5
联系电话	13056010777 13056010777

## 产品详情

### 压力表精度等级的选择

- (1) 一般测量用的压力表、膜盒压力表和膜片压力表，应选用1.5级或2.5级。
- (2) 精密测量和校验用压力表，应选用0.4级、0.25级或0.16级。

### 3、外型尺寸的选择

- (1) 在管道和设备上安装的压力表，公称直径为 100mm或 150mm。
- (2) 在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表，公称直径为 60mm。
- (3) 安装在照度较低、位置较高以及示值不易观测场合的压力表，公称直径为 200mm或 250mm。

### 压力表的变送器、传感器的选择

- (1) 以标准信号（4~20mA）传输时，应选用变送器。
- (2) 易燃、易爆场合，3051智能变送器，应选用气动变送器或防爆型电动变送器。
- (3) 结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质，应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质，智能变送器规格，必须根据介质的特性选择。

(4) 使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合，横河智能变送器，可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。

(5) 测量微小压力（小于500Pa）时，可选用微差压变送器。

### 波纹管压力计

波纹管对于低压力比弹簧管和膜片灵敏得多，而且所能产生用以转动指针或记录笔的力也有增大，其缺点是迟滞值太大（5~6%），因而在用作压力敏感元件时，六安智能变送器，常和刚度比它大五~六倍的弹簧一起使用，这样可使迟滞值减少至1%

江苏树诚测控全力塑造“高科技、高品质、多元化、国际化”的品牌形象。研发.创新.制造、贸易便利化，是集团的核心竞争力。争取政府部门各项贸易便利化政策的“先试先行”。

六安智能变送器-树诚测控仪表-横河智能变送器由江苏树诚测控科技有限公司提供。江苏树诚测控科技有限公司是从事“校验仪表，物料仪表，无线类产品，阀门类，电线电缆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑总。