气动-电动-手动高性能蝶阀LPB14

产品名称	气动-电动-手动高性能蝶阀LPB14
公司名称	上海蓝帕控制阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区张翁庙路699弄12号
联系电话	021-64423400 15802190757

产品详情

高性能蝶阀 LPB14

本蝶阀采用的是双段轴，上下分段的技术。阀板的中间部位没有高高凸起的轴梁，因而减少了阀板开启后在通道中间的阻挡面积。此轴比一般的阀轴稍粗，耐压力更强，阀板与轴的连接更稳固。阀座采用的靠背硫化橡胶的技术，当过干燥的气体和粉体时不易损坏阀座。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。

■有不锈钢阀体与FTFE阀座可选

■阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好

■过干燥气体和粉体时本阀座比一般阀座要强

■法兰对夹孔连接适用多种标准

◇参数

空气驱动	5~7bar(可带手轮)
公称通经	40-600mm

公称压力	1.0~1.6MPa
适用温度	EPDM:-29~+120°C　　FPM: -29~+120°C
	PTFE:-29~+120°C　　CR: -29~+80°C
	NBR:-29~+80°C　　SI-29~+200°C
连接方式	对夹
阀结构	A型、LT型
阀体材质	304、WCB、QT、HT
阀板材质	316L、316、304、QT*、QT+Nylon11、FEP(QT+F46)、B148
阀座材质	EPDM、PTFE、NBR、FPM、CR、SI
适用介质	气体、水及油类
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀