

气动-电动-手动衬氟蝶阀LPB15

产品名称	气动-电动-手动衬氟蝶阀LPB15
公司名称	上海蓝帕控制阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区张翁庙路699弄12号
联系电话	021-64423400 18917131250

产品详情

衬氟蝶阀lpb15

本蝶阀阀座与阀板是由全ptfe制作而成，既具有普通蝶阀的机械强度，又能发挥ptfe的耐强化学介质特性。采用双段轴，上下分段技术。不适用于有颗粒和温度较高的工艺介质中。

有不锈钢阀体可选

适用化学介质

阀板上下中孔处，采用球形摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好

法兰对夹孔连接适用多种标准

参数

空气驱动	5~7bar(可带手轮)
公称通径	50-600mm
公称压力	1.0~1.6mpa
适用温度	ptfe:-29~+150 ep:-30~+100
连接方式	对夹

阀结构	a型、lt型
阀体材质	316、304、wcb、qt、ht
阀板材质	316、304、wcb、qt、ht
阀座材质	ptfe(f4) fep(f46)
适用介质	强酸、强碱、强氧化剂等
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀