

# 塑胶跑道材料生产厂家预算施工

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 塑胶跑道材料生产厂家预算施工 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司   |
| 价格   | .00/件          |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区    |
| 联系电话 | 13931752365    |

## 产品详情

沧州昌冠体育设施有限公司 塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。在严冷的冬季，做好塑胶跑道的维护工作是很有必要的，首先我们冬季遇到比较多的就是下雪天了，在下雪之后，塑胶跑道肯定会有大量堆雪，这时可以用比较柔软的扫帚将堆雪清除，大家要注意清理堆雪时，一定不能使用铁锹。塑胶跑道的水泥混凝土基层中，因所用原材料种类繁杂、工序多而复杂，塑胶跑道施工环境严格按照要求控制于符合施工环境条件下才能开展，所以运动场水泥混凝土基层原材料的选择、级配及组成设计、试验检测水平、施工工序控制、工艺水平、设备与技术水平及施工环境等。都直接影响运动场水泥混凝土基层的。

塑胶跑道生产厂家;节省了天然草场地的保养费用、损耗。排水良好，铺在碎石地基上每小时可吸纳26mm的雨水验收标准：天然草皮足球场验收标准：外观：草坪平坦，草苗密实均匀一致，草苗生长旺盛连成片，没有枯苗，不露黄土。厚度：草苗应被保养在合适的高度3—4厘米，以保证草皮表层长寿命。足球场如进行投掷项目比赛，必须将草切割到高1.5—2厘米。坡度：足球场的地面应是龟背形倾斜，坡度

为4/1000—6/1000。平整度：局部地面不应该凹凸不平。在3米丈量距离内不超过10毫米，在一个0.5米丈量距离内不超过8毫米。排水：下雨停止后20分钟，地面上不应有积水出现。给水：均匀喷洒、无盲区。人造草足球场的验收标准：目测外观：表面平坦，色泽均匀。

否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果。划线按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用划线漆（TB207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB207为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，道可加20%面层砂涂刷，以防渗边。注意事项：调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。施工整过程每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡。运动场标准场地尺寸及面积速查表  
作者:admin时间：2015-12-28人气指数：种类长（m）宽（m）面积（m<sup>2</sup>）画线宽(mm)备注5人制足球场.0+{2.0(缓冲区)\*2}=44.020.0+{1.0(缓冲区)\*2}=22.09687人制球场.0+{2.0(缓冲区)\*2}=69.045.0+{1.0(缓冲区)\*2}=47.制足球场5。

让运动过程中产生\*的动能，可以更好的保护运动中受伤。ETPU塑胶地坪面层采用特殊研发的配方，使特种聚氨酯纯胶浆，通过化学反应形成的聚氨酯共聚物，然后自动生成凹凸均匀的纹理，来达到一定的摩擦系数，来满足防滑指标。ETPU优势色彩：采用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，可防止阳光反射，美观耐用，并可多色彩搭配。安全性：可防止跌倒所产生的伤害粘结性：特殊施工处理，粘接力强，可阻止水分上升，无气泡，裂缝等现象平坦性：施工中使用的是自流平材料，表面平坦，非常适合比赛场地需求耐冲击力：具有强韧的弹性层和缓冲层。可吸。塑胶跑道是由PU和EPDM材料混合而成的环保运动场地，使用寿命可长达8-10年，但往往在使用过。

沧州昌冠体育设施有限公司落于渤海之滨，冀鲁两省接壤处，西邻205国道，地理位置优越，是一家文化体育用品制造有限公司。随着文化体育事业的蓬勃发展，在长期的市场考验中迅速的成长为一家优质的文化体育器材生产厂家。公司拥有国内透气型跑道、混合型跑道、幼儿园塑胶、球场材料、硅PU球场、PU塑胶球场等行业的生产技术，集科研、制造、销售和工程施工一体化，产品遍及全国各地。公司自

成立发展至今，一直视质量为生命，以诚信赢市场，脚踏实地，稳步求实，所生产的"体育器材以其"外观造型美，产品质量高"。销售网点遍布全国各地。我公司生产的健身器械广泛用于学校、广场、公园绿地、社区、企业、敬老院、新农村建设、文化大院、医院等场所。昌冠的产品无论从材质、焊接、抛丸处理，以及表面采用先进的静电粉末喷涂工艺耐候性和抗冲击性能，色泽保持多年不变，并在其前序采用表面抛丸硬化和净化绿色环保工艺，积极打造绿色健康产品。本公司将以优质的服务，优质的质量与您携手共创！