

# 不锈钢美标法兰ANSI/ASME

产品名称	不锈钢美标法兰ANSI/ASME
公司名称	上海杉工阀门有限公司
价格	20.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	暂无

## 产品详情

### 不锈钢美标法兰ansi/asme

法兰h标准：ansi b16.5-1996 ， ansi b16.5-2003 ， ansi/amse b16.47, mss sp-44 , api 605  
国标法兰gb9112~9124-2000美洲系列:pn2.0, pn5.0, pn11.0, pn15.0, pn26.0, pn42.0mpa  
化工部美洲系列:hg20615-1997 ， hg20615-2009 石油化工部sh3406-1996系列:pn2.0, pn5.0, pn6.8, pn10.0, pn15.0, pn25.0, pn42.0mpa

美标法兰ansi/asme系列: 公径压力:

class150(2.0mpa)、300(5.0mpa)、400、600(11.0mpa)、900(15.0mpa)、1500(26.0mpa)、2500(42.0mpa)

法兰类型：平板法兰pl、带颈平焊so、承插法兰sw、带项对焊wn、螺纹th、松套lj、法兰盖bl

主要材料：304、304l、316、316l、2520、321、301、201、a3 , q235 , 20# , a105等。

应用范围:产品广泛应用于石油、化工、电力、机械、冶金、卫生、建筑、净水处理、废水处理等领域。

法兰密封面尺寸: 美标法兰ansi/asme系列:150lb和300lb突面法兰厚度和法兰高度包括凸台厚1.6mm,400lb以上法兰厚度和法兰高度不包括凸台厚6.4mm。 化工部hg20615-1997系列:150lb和300lb突面法兰厚度和法兰高度包括凸台厚1.6mm,600lb以上法兰厚度和法兰高度不包括凸台厚6.4mm。 化工部hg20615-2009系列:150lb和300lb突面法兰厚度和法兰高度包括凸台厚2mm,600lb以上法兰厚度和法兰高度不包括凸台厚7mm。 国标法兰gb美洲系列:pn2.0和pn5.0突面法兰厚度和法兰高度包括凸台厚2mm,pn11.0以上法兰厚度和法兰高度不包括凸台厚7mm。 石化部sh3406-1996系列:pn2.0和pn5.0突面法兰厚度和法兰高度包括凸台厚1.6mm,pn6.8以上法兰厚度和法兰高度不包括凸台厚6.4mm。