

# SG-SBK三相隔离/干式变压器

产品名称	SG-SBK三相隔离/干式变压器
公司名称	上海专业变压器厂
价格	20.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区工业园220号
联系电话	021-61556622 18301938818

## 产品详情

### 产品概述(DG、SG单三相干式变压器)

DG、SG系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。DG、SG系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60Hz，电压不超过500V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

### 变压器--使用条件(DG、SG单三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

### 主要技术特征(DG、SG单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压+5%（空载）
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50M
- 9、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

### 变压器--外形尺寸(DG、SG单三相干式变压器)

型号(KVA)	外形尺寸 长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)	外壳尺寸长×宽×高(cm)	变压器重

SG-10	42 × 21 × 42	135 × 310	70 × 35 × 77	90
SG-20	52 × 24 × 52	155 × 400	70 × 35 × 77	180
SG-30	55 × 28 × 65	165 × 400	80 × 40 × 87	220
SG-40	61 × 30 × 65	170 × 400	80 × 40 × 87	265
SG-50	61 × 30 × 65	175 × 400	100 × 50 × 104.5	295
SG-60	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	370
SG-70	70 × 32 × 66	190 × 450	100 × 50 × 104.5	400
SG-80	70 × 35 × 67	195 × 450	100 × 50 × 104.5	450
SG-100	75 × 35 × 68	210 × 450	100 × 50 × 104.5	490
SG-120	75 × 35 × 68	215 × 450	100 × 50 × 104.5	520
SG-150	85 × 37 × 68	230 × 450	120 × 65 × 114.5	650
SG-200	95 × 45 × 68	290 × 450	120 × 65 × 114.5	850
SG-250	95 × 45 × 83	290 × 450	120 × 70 × 124.5	1080
SG-300	105 × 49 × 95	290 × 450	120 × 70 × 124.5	1350

#### 变压器--选型提示(DG、SG单三相干式变压器)

本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置、高低压开关设备质量保证期为一年。在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。本公司开通24小时服务热线电话021-61556622，接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费。  
为了保护环境，我公司承诺对报废的环氧树脂干式变压器免费回收，并进行环保处理