

SBW电力稳压器

产品名称	SBW电力稳压器
公司名称	上海专业变压器厂
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区工业园220号
联系电话	021-61556622 18301938818

产品详情

概述:

SBW、DBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是英施丹公司引进吸收国际先进技术的稳压器，同时结合国情，为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无谐波畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便运行可靠等优点。

适用范围:

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照相需要稳压的场所。SBW、DBW系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为:

环境温度：-15 ~40

海拔高度：<1000m

相对湿度：<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数:

输入电压：单相220V ± 20%或220V ± 30%(订货时需说明)

三相（三相四线）380V ± 20%或380V ± 30%(订货时需说明)

输出电压：单相220V

三相（三相四线）线电压380V或相电压220V

输出电压精度：（2-5%）可调

频率：50-60Hz

效率：95%（功率等级50KVA以上）

响应时间：1.5s（当外界电压变化10%）

波形失真：无附加波形失真

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护）及机械故障

市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）

启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作

绝缘电阻：2M

电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。

型号规格:

相数	型号规格(kVA)	额定容量(kVA)	输出最大电流(A)	外形尺寸 深×宽×高(mm)	柜数
单相	DBW-10	10	45	500×650×1320	单柜
	DBW-15	15	68	500×650×1320	
	DBW-20	20	91	500×650×1320	
	DBW-25	25	114	500×650×1320	
	DBW-30	30	136	500×650×1320	
	DBW-40	40	182	500×700×1500	
	DBW-50	50	227	620×800×1500	
	DBW-60	60	273	620×800×1500	
	DBW-80	80	364	680×920×1620	
	DBW-100	100	455	680×920×1620	
	DBW-120	120	545	680×920×1620	
	DBW-150	150	682	680×920×1750	
	DBW-180	180	818	680×920×1750	

	DBW-200	200	909	680 × 920 × 1750		
三相	SBW-20	20	30	600 × 720 × 1240		
	SBW-30	30	45	600 × 720 × 1240		
	SBW-50	50	76	600 × 720 × 1240		
	SBW-60	60	91	600 × 720 × 1240		
	SBW-80	80	121	650 × 820 × 1340		
	SBW-100	100	152	650 × 820 × 1340		
	SBW-120	120	182	650 × 820 × 1340		
	SBW-150	150	227	900 × 770 × 1600		
	SBW-180	180	273	900 × 770 × 1600		
	SBW-200	200	303	900 × 770 × 1600		
	SBW-225	225	341	1000 × 820 × 1690		
	SBW-250	250	379	1000 × 820 × 1690		
	SBW-300	300	455	900 × 1100 × 1860		
	SBW-320	320	485	900 × 1100 × 1860		
	SBW-350	350	530	900 × 1100 × 1860		
SBW-400	400	606	900 × 1100 × 1860			
SBW-450	450	681	900 × 1100 × 1860			
三相	SBW-500	500	758	900 × 900 × 1860	双柜	1500
	SBW-600	600	909	900 × 900 × 1860		1600
	SBW-800	800	1212	1000 × 800 × 1860	三柜	2670
	SBW-1000	1000	1515	1000 × 800 × 1860		3150
	SBW-1200	1200	1818	900 × 900 × 1860	四柜	3650
	SBW-1400	1400	2121	1000 × 1100 × 1860		4200
	SBW-1600	1600	2424	1000 × 1100 × 1860		4707
	SBW-1800	1800	2727	1000 × 1200 × 1860		5207
	SBW-2000	2000	3030	1000 × 1200 × 1860		5800
	SBW-3000	3000	4545	1200 × 1400 × 1860		7200
	SBW-J-20	20	30	570 × 700 × 1210		单柜

SBW-J-30	30	45	570 × 700 × 1210	300
SBW-J-50	50	76	570 × 700 × 1210	315
SBW-J-60	60	91	570 × 700 × 1210	320
SBW-J-80	80	121	620 × 800 × 1370	460
SBW-J-100	100	152	620 × 800 × 1370	480
SBW-J-120	120	182	620 × 800 × 1370	482
SBW-J-150	150	227	680 × 920 × 1620	650
SBW-J-180	180	273	680 × 920 × 1620	673
SBW-J-200	200	303	680 × 920 × 1620	680
SBW-J-225	225	341	800 × 1000 × 1750	810
SBW-J-250	250	379	800 × 1000 × 1750	830
SBW-DT-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
SBW-DT-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
SBW-DT-50	50	76	950 × 500 × 1020	240
SBW-DT-20	20	30	950 × 500 × 1020	220
SBW-DT-30	30	45	950 × 500 × 1020	230
SBW-DT-50	50	76	900 × 1100 × 1860	240