

北京托克新品TE-TL系列智能温控仪

产品名称	北京托克新品TE-TL系列智能温控仪
公司名称	南京托克智能仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市白下区七家湾84号鼎新大厦904室
联系电话	025-89680989 13390778699

产品详情

特点

全输入型仪表，只需通过菜单选择，即可切换J K E S Pt100 Cu50等六种传感器输入信号。

具备位式调节，二位PID调节，连续PID调节等多种调节方式，专家自整定参数，具有超调少，控温快，长期控制稳定性好等特性，适合温度、压力、流量、液位、湿度.....的精确测量与控制。

模块化输出支持继电器、可控硅无触点开关，SSR电压。

手动/自动功率输出控制。

主控输出正反PID动作可选。

编程报警功能，支持绝对值上限、绝对值下限、偏差值上限、偏差值下限等多种报警功能。

一. 型号及含义

二、技术参数

仪表精度	$\pm 0.5\%FS \pm 2$ 个字
继电器触点控制输出	220VAC 7A (阻性负载)
可控硅过零触发信号	触发电流 $>100mA$
固态继电器触发信号	空载电压 $>12V$ ，电流 $>15mA$
报警方式	全量程，组态输出
电源电压	AC 187~240V 50Hz
工作环境	0~50 RH 85% (不结露)，无腐蚀性及无强磁场干扰的场合
电源功耗	4W
显示方式	双排四位数码管显示
绝缘电阻	电源对继电器输出1500V/AC 1分钟；电源对输入、继电器对输入 500V/AC 1分钟

三、仪表面板部位名称