

# 烟雾报警器 温度感应报警器 烟雾温度探测器 烟温复合一体传感器

产品名称	烟雾报警器 温度感应报警器 烟雾温度探测器 烟温复合一体传感器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	118.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HBCX 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

火灾事故初的烟气会堆积在室内天花板下，光学烟感探测器（以下称报警系统）可以随时监控检测浓烟的出现，每45s上下对周围环境开展规律性检验：报警系统根据内部结构智能处理器磁感应离散变量光源、细微的烟粒和气雾剂来测试，一旦检测出浓烟，马上通过一个内嵌的专用型IC光耦电路和一个外界压阻式超声波振子导出报警声，让人们尽早获知火灾，将火灾事故浇灭在萌芽阶段。该报警系统专门给一般民用建筑设计的新科技产品，性能稳定，，坚固耐用，组装、使用便捷，耗电量特别少，一节9V堆叠充电电池能够使用6个月上下。

烟雾探测器可用场地报警系统对浓烟比较敏感，针对尘土、雾气及有害气体一样比较敏感，所以对这些灰尘大、经常会有雾气等地方不适合，例如农村居民的餐厅厨房、淋浴室不适合组装。客厅、大客厅、小书房、储物间、饭店、生产车间均是可用场地。此外风力 5m/s的出风口好也不要组装，由于这样的地方浓烟难以聚集。

2、工作电压：监控情况低于12uA，报案情况低于10mA3、浓烟敏感度：每英寸3.2%的微灰烟，感应器有反映4、报案音调：间距3m，报案声音不低于85dB5、LED显示灯：自查情况1.67秒/次监控情况40秒/次6、自然条件：环境温度—10 ~ 60 7、维护总面积：报警器安装相对高度6米下面，维护总面积20平米8、非规格：孔径107mm × 高35mm9、净重：153g