

天津隧道通风机 天津隧道通风机 向海同创风机厂家供应

产品名称	天津隧道通风机 天津隧道通风机 向海同创风机厂家供应
公司名称	天津向海同创风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区西台大街38号棉三创意街区厂房一号楼211-11
联系电话	17622922279 17622922279

产品详情

单机试运转和风管系统漏风量测定合格

1、单机试运转：

1) 风机等设备的试运转，严格遵照设计要求及设备调试有关技术进行。各项调试须请有关人员检查验收办好记录。

2、系统试运转及调试：

1) 系统联动试运转应有通风设备单机试运转和风管系统漏风量测定合格后进行。系统联动试运转时，设备及主要部件的联动必须协调，动作正确，无异常现象。

2) 通风系统无生产负荷的测定与调试应包括下列内容：

A) 通风设备的风量、余压与风机转速的测定；

B) 系统与风口的风量测定与调整。实测量设计的偏差不大于10%；

C) 风机噪声的测定；

D) 通风系统运行的压力、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定；

通风机要适应输送气体的特性。用于输送各种特性的空气，应选择不同型号的风机。如果空气含尘浓度特别高，张家口天津隧道通风机，就要选择叶片耐磨且不易积灰的除尘风机。如果风机与干燥机配套使用，天津隧道通风机供应商，则要选择耐高温的风机。

通风设备要符合环保要求，噪音小。同样条件下，天津隧道通风机厂家，应先选择低噪音通风器。一般来说，噪声峰值频率与风机转速成正比。因此，在满足网络压力、流量要求的前提下，应尽量采用低转速通风机。通常风扇转速不能超过3000r/min。

通风系统安装完毕，系统投入使用前必须进行系统的测定和调整，通风系统的测定和调整应包括下列项目：

设备单机试运转；系统联动试运转；

无生产负荷系统联合试运转的测定和调整；

带无生产负荷系统的综合效能试验的测定和调整。通风系统的无生产负荷联合试运转的测定和调整由施工单位负责，设计单位、建设单位参与配合；带生产负荷的综合效能试验的测定和调整，由建设单位负责，设计、施工及监理单位配合。

天津隧道通风机价格-天津隧道通风机-向海同创风机厂家供应由天津向海同创风机有限公司提供。天津向海同创风机有限公司是一家从事“离心风机隧道风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“向海同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使向海同创在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！