

沥青木板上海沥青木板厂家

产品名称	沥青木板上海沥青木板厂家
公司名称	上海抒眸坤企业管理有限公司
价格	80.00/平方
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区江安路99号
联系电话	021-58831639

产品详情

浸沥青软木板,浸沥青木板伸缩缝施工方案：根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并根据设计图纸要求每30米设置伸缩缝一道，伸缩缝用浸沥青软木板,浸沥青木板（厚20mm）填充。产品详细信息

浸沥青木板,浸沥青木板伸缩缝施工方案：根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并根据设计图纸要求每30米设置伸缩缝一道，伸缩缝用浸沥青木板（厚20mm）填充。2、挡土墙砌筑浆砌石石墙采用交错组砌法。二、将沥青制成板状体后进行塞缝后，用热沥青灌缝。三、伸缩缝的作用就是用来实现由于温度变化使板伸长产生的变化！沥青填料是软的有利于板的伸缩。代替的材料应该还有沥青麻丝之类的！总之是有弹性并且能防水的就行！沥青是具备这两种条件的最好材料了！四、木板热浸沥青能防腐，只可以做到临时性防水，最好多进行几次，同时进行冷热处理，这样沥青可以很好的附在木板上。在桥梁施工中将沥青混凝土铺筑完毕后再做伸缩缝，主要是从伸缩缝施工与沥青交接处的车行平稳来考虑的，其实先做伸缩缝后铺沥青也是可以的，但是从行车平稳和伸缩缝处跳车的角度来说，应该先施工沥青混凝土，再做伸缩缝。容易控制。混凝土施工缝中泡沫板和沥青木板不大，但聚乙烯泡沫板施工好施工。沥青木板施工：木板制成后阴干，待水份达到要求后（一般少于3%-5%），用沥青浸泡（需沥青池）或用沥青满布涂刷（一般需2-3遍）而成。五、厨房厕所防水涂料和涂料的区别：防水涂料是做地面防水用的。涂料是刷墙用的跟乳胶漆差不多。防水涂料是一种特殊的涂料，可以防漏水，