

联捷灭火器充装 干粉灭火器厂家 龙门灭火器厂家

产品名称	联捷灭火器充装 干粉灭火器厂家 龙门灭火器厂家
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，干粉灭火器厂家，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村塍尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

制度规范内容检查内容：

灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。

管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，消防灭火器厂家，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村塍尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段。公司主要经营：手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，龙门灭火器厂家，宫灯灭火器等。

灭火器的使用原理——窒息法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是：

- 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质复盖燃烧物；
- 2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂复盖燃烧物；
- 3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；
- 4、密闭起火建筑、设备和孔洞；
- 5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、 Si 氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主要经营手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器充装、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、ABC干粉灭火器充装，七氟丙烷灭火器厂家，防尘口罩、防毒口罩、棉线手套，宫灯灭火器等产品的充装与维修。

灭火器箱分类

灭火器箱按放置型式可分为；

- a)置地型；
- b)嵌墙型。

灭火器箱按开启方式可分为：

- a)开门式；
- b)翻盖式。

灭火器箱厚度、高度代号

- a)厚度 $B=160\text{mm}$ ，高度 $h=450\text{mm}$ ——用“1”表示；
- b)厚度 $B=200\text{mm}$ ，高度 $h=650\text{mm}$ ——用“2”表示；
- c)厚度 $B=220\text{mm}$ ，高度 $h=800\text{mm}$ ——用“3”表示；
- d)厚度 $B=220\text{mm}$ ，高度 $h=1000\text{mm}$ ——用“4”表示

联捷灭火器充装(图)-干粉灭火器厂家-龙门灭火器厂家由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司位于广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷46号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联捷消防在灭火器材中享有良好的声誉。联捷消防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达

到了一个新的高度。联捷消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。