

滑动支座支吊架的材质 支吊架 巨薪机械

产品名称	滑动支座支吊架的材质 支吊架 巨薪机械
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

产品详情

管道支吊架的设计与管道的安全运行密切相关，可以借助设置管道支吊架来控制管系的应力水平及对设备的推力和力矩，从而使管系处于安全状态，保证管道和设备长期安全运行。从某种意义上说，管道的规划过程实际上是规划管道支吊架。由此可见，管道支吊架的设计在管道设计中起着非常重要的作用。管道支吊架的设计与管道的安全运行密切相关，可以借助设置管道支吊架来控制管系的应力水平及对设备的推力和力矩，哪家弹簧支吊架的重量，从而使管系处于安全状态，支吊架，保证管道和设备长期安全运行。从某种意义上说，管道的规划过程实际上是规划管道支吊架。由此可见，管道支吊架的设计在管道设计中起着非常重要的作用。

弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧和杠杆机构组成。由于其弹簧及元件的制造工艺简单、成熟，产品性能稳定、经济性好，在国内被长期应用，因此是目前应用广泛的。

一般在有热位移较大的重要部位，就应考虑设置恒力弹簧支吊架，由于恒力弹簧支吊架的这一特点，因此在普通热力发电厂、站、石油和化工等热动力装置中得到愈来愈广泛的应用。

主辅弹簧式恒力支吊架是按主弹簧力与辅助弹簧力共同作用下合力恒定的原理设计的。

滑动支座高度

巨薪 李凤兰

本系列产品按管中心线到支座下基板底面的高度作为设计高度。根据保温层厚度分为3档。若管道无保温，管中心高度可选H1，PHA恒力弹簧支吊架的加工，如果有保温，温度在400 以下，管中心高度可选H2，温度在400 --600 ，管中心高度可选H3。立管型若管道无保温，两支座中心距离可选H1，如果有保温，温度在400 以下，滑动支座支吊架的材质，两支座中心距离可选H2，温度在400 --600 ，两支座中心距离可选H3。

由于设计需要当设计高度H与产品通用参数表中高度不一致时，请在型号后面加上实际设计高度。

隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。

滑动支座支吊架的材质-支吊架-巨薪机械(查看)由河北巨薪机械配件有限公司提供。河北巨薪机械配件有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北沧州的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。巨薪机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！