

销售、服务监控报警系统 220 (V)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 销售、服务监控报警系统 220 (V) |
| 公司名称 | 嘉兴市华兴通讯设备有限公司天津分公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 电源:220 (V) 类型:视频监控主机 通讯接口:RS485 |
| 公司地址 | 天津市滨海新区塘沽贻泽园5-1601 |
| 联系电话 | 13806731392 15868355877 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------|-------|-----------------|
| 电源 | 220 (V) | 类型 | 视频监控主机 |
| 通讯接口 | RS485 | 工作温度 | -10—60 () |
| 工作湿度 | 5-95 (%) | 适用范围 | 船舶、石油平台、石化厂及矿厂等 |
| 录像帧数 | 可调 | 监视分辨率 | 可调 |
| 录像分辨率 | 可调 | | |

型号：ydd-1可视对讲监控报警主机

功能：

可视远程多画面监控

内置电脑，硬盘，存储信息

液晶屏显示

温度数据采集

预警温度设置，报警功能

操作方便，所有操作由三维键盘控制

可接6路防爆摄像云台（不带解码器）

可接6路防爆快球（自带解码器）

技术参数：

输入电压：ac220v dc24v

485接口（适合带解码的快球）

内置6路解码器（适合不带解码器的快球）

光纤接口

防护等级：ip20

重量：37kg

安装方式：立式或壁挂

防爆高速球型摄像机

功能：

体积小、重量轻、安装方便

适宜于易燃易爆、环境恶劣的危险场所

能自动识别包括日立、索尼、三星等品牌的一体化彩色摄像机

可在水平方向进行360°连续旋转，垂直方向0°~90°垂直旋转

轻松跟踪快速移动的物体，在长焦端也能自如地捕捉活动对象

具有自动水平线扫、智能三维巡视、矢量巡视轨迹、花样轨迹、对账户密码、权限策略等进行规划

定时开、关机

安装方式：壁装或吊装

材质：316l不锈钢

技术参数：

输入电压：100~240vac

工作电流：0.3a

通讯方式：rs485

防爆等级：exd ii ct6/dip a20ta, t6

防护等级：ip68

重量：12kg