

# 室外50米SDI高清摄像机

产品名称	室外50米SDI高清摄像机
公司名称	章贡区一网捞安防器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区章贡区八一四大道5号院新3栋1号店
联系电话	0797-8111010 13763950936

## 产品详情

详细介绍：

高清HD-SDI摄像机具有高像素、高帧率、高画质的特点，特别适合在智能交通、安防等领域的应用，同时也可应用于机器视觉、自动检测、医学影像、生物成像、显微成像及其他工业、医疗、科研领域。通过标准的同轴电缆线传输百万像素全高清的数字图像。以同轴电缆和BNC连接器搭建熟悉和易于安装新百万监控系统，或重用现有的同轴电缆设施，有效地将模拟系统升级到百万像素数字性能系统，而不需要设计和部署一个IP网络系统。享受真正的即插即用播放：每一个同轴电缆为HD-SDI/HD-CCTV标准兼容的信号提供了一个完整带宽专用通信通道，传输无IP数据包、无拥塞、无延迟或不失真的1080i高清全实时视频图像。且易于安装和测试，在摄像机后面板上有一个TV OUT RCA输出，目标和重点是很便利的连接到标准便携式测试监视器上安装。使用百万像素逐行扫描传感器，实现高清图像输出。可选择视场1280x720分辨率输出来保证DVR硬盘存储空间。日夜转换模式和130万像素灵活的选择镜头视场等功能。

型号	DVS-NC200--SDI-50IR
传感器	OV 200W CMOS，带IR-CUT自动切换
数字信号处理器	DVSONE 高质量数字信号处理器
图像大小	1/2.8 隔行扫描的CMOS 传感器CY,Ye,Mg,G,互补镶嵌式滤光器
图像系统	NTSC / PAL
信号制式	高清SDI-1010P/30

图片元素	3.1M
同步模式	INT
电源	DC12V/350MA
功率	最大4.2W
功能参数	
曝光控制	自动
AES	自动亮度控制1/60(1/50)-1/100000sec
自动光圈控制	DC输出
自动增益控制	0-36dB
白平衡	自动
自动白平衡范围	自动白平衡色彩模式温度范围3200-9500K
背光补偿	自动
数字降噪	2D
视频参数	
清晰度	1080P
最低亮度	0.1LUX@F1.4
信噪比	>48dB
视频输出	HD-SDI(BNC 类型)
伽马矫正	0.45
机器特点	
长, 宽, 高	126mmX67mmX60mm
重量	350g
镜头	CS/C 接口
黑色焦点的调试	CS 接口 12mm,+/-1.0mm, 螺丝调试
工作温度	-10度-50度

