

# 宽动态防暴半球百万像素摄像机

产品名称	宽动态防暴半球百万像素摄像机
公司名称	章贡区一网捞安防器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区章贡区八一四大道5号院新3栋1号店
联系电话	0797-8111010 13763950936

## 产品详情

详细介绍：

技术性能：

采用高性能多媒体处理器设计开发，单芯片SOC，内置（ARM9 + DSP）和高速视频协处理器  
高灵敏度、高信噪比两百万像素CMOS传感器 优化的H.264 Main Profile压缩算法，方便在窄带上实现高清晰的图像传输 最大可支持10个用户同时浏览 内置Web Server方便用户使用标准的IE浏览器实现对前端的实时监看和设置管理  
支持3G移动网络，支持手机监看，兼容多种智能手机操作平台 支持远程系统升级功能  
支持本地及网络存储功能，内置Micro SDHC卡接口，集成多种网络存储协议，支持网络硬盘功能  
支持动态域名解析，支持LAN和Internet (ADSL、Cable Modem) 支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP  
支持双向语音对讲和语音广播 网络自适应功能：根据网络带宽自动调整码流大小和编码帧率  
提供视频丢失、移动检测（区域、灵敏度可设）和传感器报警功能 提供RS485/RS232 串口和内置各种解码器协议，支持透明传输协议 异常自动恢复功能，网络中断自动连接功能

图像传感器	1/3英寸逐行扫描CMOS图像传感器、最低照度0.01Lux
视频制式	数字CMOS
视频扫描	逐行
处理器	海思Hi3515
镜头	3-12mm固定光圈手动变焦镜头

视频压缩算法 H.264 Main Profile / MJPEG可选

双码流	支持
最大图像分辨率	主码流：1280x720可选 次码流：320x240
视频帧率	主码流：1~25（或30帧）（1920x1080） 次码流：1~25帧
视频压缩码率	30Kbps ~ 16Mbps可设
音频压缩算法	G.726、G.711
语音对讲输出	1路，MIC接口
音频输出	1路，线性输出
字幕叠加	支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置用户可调
Micro SDHC 卡接口	Micro SDHC卡可支持录像存储和图像抓拍，SDHC2.0标准，最大容量16G
控制接口	1 RS485接口
报警输出	1路开关量输出，120VAC 1A/24VDC 1A
邮件报警	支持
FPT协议	支持
RTSP协议	支持
手机监看	支持
WiFi网络	(小功率)支持802.11b/g协议,2.4GHz,无线距离最大100米
无线加密协议	支持WPA、WPA2、WEP加密协议
输入电压	DC12V/1.0A或DC12V/3.0A(详见产品选型目录)
设备功率	7~10W(详见产品选型目录)
设备尺寸	112(高) * 165(外径)mm