

# 无锡DSjet干冰清洗机.干冰清洗机型号.提供干冰清洗服务

产品名称	无锡DSjet干冰清洗机.干冰清洗机型号.提供干冰清洗服务
公司名称	苏州骊诚实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路68号（近东兴路）
联系电话	86-051262523452 15250096007

## 产品详情

苏州骊诚DS-jet实业有限公司从传统的干冰清洗机生产供应商，逐步发展为集研发、销售及清洗应用于一体的科技型企业。可以为各行各业提供一整套完善的干冰清洗服务方案，并供应清洗专用固体CO<sub>2</sub>干冰颗粒和储存设备及相关技术支持。我司生产的食品级块状、片状、柱状及颗粒状固态二氧化碳，液态二氧化碳、工业高纯气体质量可靠，价格便宜，广泛应用于化工、航天、电子、光纤、机械、石油、建材、电力、环保、食品、制药、科研等领域，并与众多知名企业长期合作，具备良好的信誉。无论您在任何位置，通过我们的配送网络，都能及时把产品送到指定的地点，使您得到满意的服务。

干冰清洗机，是利用由专门配制的空压机或利用工厂本身配制的压缩空气系统产生的压缩空气，在清洗设备内装入已制作好的干冰颗粒，在压缩空气的驱动下，高密度干冰颗粒或细粉随着压缩空气冲击到被清洗物体表面，从而起到清洗作用。与喷钢砂，喷塑料砂和喷苏打相似，干冰喷射介质干冰颗粒在高压气流中加速，冲击要清洗的表面。干冰清洗的独特之处在于干冰颗粒在冲击瞬间气化。干冰颗粒的动量在冲击瞬间消失。干冰颗粒与清洗表面间迅速发生热交换。致使固体CO<sub>2</sub>迅速升华变为气体。干冰颗粒在千分之几秒内体积膨胀近800倍，这样就在冲击点造成"微型爆炸"。由于CO<sub>2</sub>挥发掉了，干冰清洗过程没有产生任何二次废物，留下需要收集清理的只是清除下来的污垢。

与其它喷射介质不同，干冰颗粒温度极低（-78℃）。这样的低温使干冰清洗具有独特的热力学性能，影响粘附污垢的机械性能。由于干冰颗粒与清洗表面间的温度差就发生热冲击现象。材料温度降低、脆性增大干冰颗粒能够将污垢层冲击破碎。具有不同热膨胀系数的两种不同材料它们之间的温度差会破坏两种材料间的结合。在从金属物质上清除非金属污垢时这样的热冲击现象最为明显。即使在很高的速度下直接冲击清洗表面，干冰与砂粒相比动能冲击也是很小的。这是由于干冰硬度不大并且在冲击瞬间气化。由于没有磨损，干冰清洗可广泛用于各种材料的清洗上。干冰喷射系统中，需要压力为5bar以上，流量为2m<sup>3</sup>/min以上的洁净压缩空气气源，干冰颗粒由机械方式供入压缩空气管道，在此管道中干冰颗粒与空气混合、加速，从喷嘴喷出。喷射速度马赫值通常在1.7-3.0之间，取决于设计和空气压力。