

# 尼龙棒定制 天津尼龙棒型号 天津万鑫宇

产品名称	尼龙棒定制 天津尼龙棒型号 天津万鑫宇
公司名称	天津万鑫宇绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区南泥湾路6号-22号
联系电话	16600480586 16600480586

## 产品详情

尼龙的特点：

- 1、吸水性能良好。尼龙吸水率高，饱和水可达3%以上。零件的尺寸稳定性受到一定程度的影响。
- 2、优异的机械性能。尼龙具有较高的机械强度和韧性。
- 3、优异的电气绝缘性能。尼龙具有高体积电阻和高击穿电压。它是一种优良的电气绝缘材料。
- 4、优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。
- 5、良好的自润滑性和摩擦阻力。尼龙自润滑性好，尼龙棒定制，摩擦系数低，作为传动元件使用寿命长。

尼龙6（白色）：该材料具有优越的综合性能，天津尼龙棒型号，包括机械强度、刚度、

韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，河北尼龙棒型号，使尼龙6成为一种“通用级”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

尼龙66（奶油色）：与尼龙6相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。

尼龙66+GF30（黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙添加30%玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度、耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的大允许使用温度较高。

尼龙板还具有吸噪音、减震的作用，尼龙模量比金属小的多，可以降低震动。尼龙板与金属作比较的话，尼龙板硬度低，不损伤磨件，摩擦系数低，在摩擦件上广泛使用，尼龙板的高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、光滑油、洗涤剂、海水，并具有无臭、无毒、无味、无锈的特征，为其广泛用在抗碱耐腐蚀、环保清洁、食物、纺织印染等方面的机械零部件运用提供了优异的条件，尼龙板产品可根据用户需要做成各种色彩的，不影响质量，而且美观大方。

尼龙棒定制-天津尼龙棒型号-天津万鑫宇(查看)由天津万鑫宇绝缘材料有限公司提供。天津万鑫宇绝缘材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。万鑫宇绝缘带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！