

# 玻纤尼龙棒供应商 北京玻纤尼龙棒 万鑫宇

产品名称	玻纤尼龙棒供应商 北京玻纤尼龙棒 万鑫宇
公司名称	天津万鑫宇绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区南泥湾路6号-22号
联系电话	16600480586 16600480586

## 产品详情

尼龙材料发展至今80年，是五大工程塑胶中产量、品种多、用途广的品种。1980年我国尼龙材料处于发展阶段，当时一年用量才300吨，北京玻纤尼龙棒，如今我国尼龙材料一年总消耗量已经达到2000万吨，广泛应用于、航空、电力设备、机械设备、船舶制造、汽车制造、家用电器、数码产品、纺织器材、生活用品、建筑器材、玩具等领域。

尽管尼龙材料占据了工程塑料的半壁江山，但改性尼龙材料也占据了重要席位。由于改性尼龙材料具备优异的耐化学性和电气性能，尺寸稳定性好、热稳定性好、耐磨好、强度高、耐油解、耐水解、耐候、手感亲肤、，同时阻燃效果优越、加工工艺简单，可被加工成各种产品，成为各行业中不可缺少的结构材料。

尼龙外观为乳白色至淡黄色，不含机械杂质和表面水分的均匀颗粒，粒度大于40粒/克带微小黑点颗粒含数不大于2%，特点是韧性，抗震，有较高的机械强度和耐热性，抗冲强度较好，熔点较高，成型加工性能好，吸水性大，饱和吸水率在11%左右，易溶于硫酸酚类或甲酸中，低温脆化温度为零下20度—30度。

尼龙板透明PA:具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，玻纤尼龙棒定制，透光率高，与光学玻璃相近，加工温度为300--315，成型加工时，需严格控制机筒温度，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因塑化

不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。

聚酰胺（P A）俗称尼龙，是五大通用工程塑料中产量、品种多、用途广的品种。透明尼龙是一种无定型或微结晶的热塑性尼龙，透光率优于PC和玻璃，能满足较苛刻的光学应用。

此外，透明尼龙具有比其它透明塑料更好的耐油、耐腐蚀、耐磨损、耐抓伤等性能，广泛应用于汽车、电子电气、机械、光学、体育等领域。

### 耐化学性

透明尼龙耐稀酸、碱、脂肪烃、芳香烃、酯类、醚类、油和脂肪，玻纤尼龙棒加工，在耐环境应力开裂方面优于PC和P M M A。传统透明尼龙对醇的耐受性差，近年来各透明尼龙生产厂商针对该问题进行了改进，推出了更耐醇的新品种。

玻纤尼龙棒供应商-北京玻纤尼龙棒-万鑫宇(查看)由天津万鑫宇绝缘材料有限公司提供。天津万鑫宇绝缘材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！