

国标波形护栏板 乡村公路护栏板

产品名称	国标波形护栏板 乡村公路护栏板
公司名称	诚道交通设施（冠县）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市冠县崇文街道冉子路金冠市场西二排商铺
联系电话	13468393950

产品详情

国标波形护栏板 规格为4320*310*85*3/4，3mm的重量是49.16kg，4mm的重量是65.55kg
三波护栏板的规格是4320*506*85*4重量是102kg

立柱分114和140两种规格 114每米12.15kg，140每米的重量是15.05,114立柱适配3.0mm护栏板，可分九孔，十孔。九孔的连接为防阻块，螺栓用量是10个。分别为m16*150一个、m16*45一个、m16*35八个。十孔的连接为托架，螺栓用量为11个，m16*150一个、m16*45两个、m16*35八个。140立柱适配m16*170螺栓，其他拼接，链接螺栓同等数量。

除去国标板，也有300g镀锌板，因为国标板镀锌量为600g。所以也俗称半锌层镀锌板，锌层为40um以下，国标要求80um，*低点61um

还有镀锌带钢直接加工生产的护栏板，不适合空气潮湿的地区，也称100g镀锌板，

除此外，还有非标护栏板，厚度为2.5、2.75、2.85、3.75、3.85，大多用于乡村公路护栏板

三波护栏板立柱为方管，型号为130*130*6*h 重量23.36kg每米。三波护栏一般为加强型，一米加强，两米加强，防阻块分两种，**种规格为300*200*290*4.5 第二种类似两波防阻块，长度是两波块的两倍。螺栓一套为两个m16*170、四个m16*45、十二个m16*35。

中央护栏分为组合型和分设型，组合型连接架为横隔梁，分设型为防阻块或者托架。