

聚乙烯丙涤纶防水卷材批发

产品名称	聚乙烯丙涤纶防水卷材批发
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

水泥胶的抗渗性能能不能满足作为一道防水层的要求，即便是添加了改性剂的水泥胶，充其量是一道刚性防水层，不能与柔性防水层混淆替代。并且，对于改性水泥或者砂浆作为防水材料使用，是有特定部位、低厚度、特定工法和养护条件要求的，聚乙烯丙纶复合防水系统中的水泥胶完全不遵循刚性防水层的施工规范要求，也没有按照一道防水材料的标准接受检测。

聚乙烯丙纶复合防水卷材，采用线性低密度聚乙烯树脂加入助剂形成的高分子聚合物为主防水层，两侧采用复合丙纶为增强层，二者通过高温热融直压生产工艺一次挤压成型，使防水层与增强层达到了完全融合，克服了普通防水材料先成型防水层后复合增强层的缺点，保证了防水材料本身的良好性能。

聚乙烯丙纶复合防水卷材不仅具有较好的抗拉强度和抗渗能力，而且具有稳定的耐化学性、耐老化性、耐腐蚀性等综合技术性能。该防水卷材采用丙纶纤维作为增强层，外表面粗糙均匀，有效加大了与基层的粘结面积，粘结性能十分优良。尤其是该卷材采用水泥作为粘结剂，从而大大方便了工程的施工，并显著降低了工程的造价。

聚乙烯丙纶防水卷材用非固化型防水粘结料铺贴的施工要点

- 1) 将基层清理干净，用挤出工具将非固化型防水粘结料在基层表面，再用刮涂工具刮平。
- 2) 基层平整度 $\leq 0.25\%$ 时，非固化型粘结料的厚度不小于2mm；基层平整度 $> 0.25\%$ 、易活动变形时，非固化型粘结料的厚度不小于3mm。
- 3) 刮涂结束，将聚乙烯丙纶卷材铺贴在胶层上，聚乙烯丙纶防水卷材批发，搭接边也用非固化型粘结料粘结，以进一步提高适应线性膨胀应力的能力。
- 4) 双层聚乙烯丙纶卷材复合铺贴时，卷材与卷材之间、细部构造部位附加卷材与防水层卷材之间也采用非固化型防水粘结料粘结，形成复合防水层。卷材与卷材之间也可用于聚合物水泥粘结料粘结。

聚乙烯丙纶防水卷材批发由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司为客户提供“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙纶防水卷材”等业务，公司拥有“金铠”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东寿光台头农行营业大楼北临的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙纶防水卷材，聚乙烯丙纶防水卷材厂家，聚乙烯丙纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。