

宜兴有机固废处理设备 宜兴科能环境 托克逊有机固废处理设备

产品名称	宜兴有机固废处理设备 宜兴科能环境 托克逊有机固废处理设备
公司名称	宜兴科能环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市丁蜀镇大浦工业园区
联系电话	13861500318 13861500318

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宜兴科能环境科技有限公司

固废处理的主要设备-固废固化处理设备介绍：

固废固化处理设备是通向废弃物中添加固化基材，托克逊有机固废处理设备，使有害固体废物固定或包容在惰性固化基材中的一种无害化处理设备，经过处理的固化产物应具有良好的抗渗透性、良好的机械性以及抗浸出性、抗干湿、抗冻融特性，固化处理根据固化基材的不同可分为沉固化、沥青固化、玻璃固化及胶质固化等。

订货时请根据干燥物料的物性，初含水率、煅烧温度、煅烧量、煅烧时间等因素选择合适的干燥器。同一种型号的干燥器中分别有、液化气、煤、高温电加热型四种形式的加热方式，请在订货时说明。

本公司对干燥系统中的特殊要求提供设计、制造与安装。

本厂设备对用户实行质量三保，长期提供一切配件，敬请用户放心。

上述为部分配置说明，如需详细参数请，我公司有大量烘干设备实验样机，欢迎新老客户对新型设备不太了解的带料来我公司免费当场试料，希有需要要的客户。

燃料燃值的高低、各部分保温质量的优劣、湿物料含水分的多少、喂料量的均匀程度，影响到烘干产品的质量，影响到燃料的消耗量。所以使各部分尽可能达到*状态是提高经济效益的有效途径。

遇到突然停电，应立即把热风炉熄火，停止喂料，有机固废处理设备生产，每隔15分钟盘动筒体转半圈，直至筒体冷却为止。此项操作规程应有专人负责，违犯此项规定将会造成筒体弯曲。筒体严重弯曲将会使烘干机无法正常使用。

宜兴有机固废处理设备-宜兴科能环境-托克逊有机固废处理设备由宜兴科能环境科技有限公司提供。宜兴科能环境科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宜兴科能环境——您可信赖的朋友，公司地址：宜兴市丁蜀镇大浦工业园区，联系人：余总。