

IBOODY蓄电池储能UPS不间断医疗设备现货逆变

产品名称	IBOODY蓄电池储能UPS不间断医疗设备现货逆变
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

蓄电池特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，
无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，

无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期

(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，货发了吗

开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好：完全充

电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。

无导电部分熔断，无外观变形。

其中2V、6V、12V系列蓄电池 [点击查看图片](#)

规格型号:

12V系列(常用型号)

型号电压(V)容量(Ah)(20小时率)参考尺寸(毫米)参考重量(kg)

长宽高总高度

LP4-12 12 4 90*70*101*107 1.48

LP7-12 12 7 151*65*94*100 2.20

LP12-12 12 12 151*98*95*101 3.56

LP17-12 12 17 181*77*167*167 5.32

LP24-12 12 24 165*125*175*182 8.10

LP38-12 12 38 197*165*175*180 13.0

LP65-12 12 65 350*166*178*178 21.0

LP100-12 12 100 407*173*210*240 30.0

LP120-12 12 120 407*173*210*240 32.0

LP150-12 12 150 483*170*241*241 40.0

LP200-12 12 200 520*240*218*224 60.0

蓄电池特点：