

## 30T小型热压机 格瑞斯特

产品名称	30T小型热压机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

## 产品详情

### 硫化机的现实应用

PLC触摸屏控制，可实现手动和自动控制；可实现自动合模、自动排气、自动补压、自动控温、硫化计时、报警提示、自动推出、自动开模等功能。

液压缸采用QT500-7材料一体铸造，柱塞采用质地密实的冷硬合金铸铁，铸后精磨而成；液压缸密封采用Y型密封圈。

每块热板都设有一个或多个温度控制仪，微电脑数显温控仪可以保证热板的温度均匀一致。

### 地砖硫化机

型号：XLB-1100x1100x1/1.20MN地砖硫化机参数

公称合模力：1.20MN

热板规格：1100x1100x60mm

热板间距：200mm

柱塞行程：200mm

活塞缸直径：φ160 4套

活塞杆直径：φ100 4套

工作层数：1层

单位面积压力：0.99kg/cm<sup>2</sup>

工作液压力：16MPa

大工作液压力：16Mpa

加热功率：28.21kw

电机功率：5.5kw

高温温度：电机热200oC

结构形式：四立柱

控制方式：PLC自动

## 丁基胶与硫化机

电绝缘性和耐电晕性好 由于丁基橡胶典型的非极性和吸水性小的特点，使其电绝缘性和耐电晕性均比一般合成橡胶好，基介电常数只有 2.1，而体积电阻率可达到  $10^{16}$  .cm以上，比一般橡胶高 10 - 100 倍。

耐寒性好 丁基橡胶分子链的柔性虽差，但由于等同周期长，低温下难于结晶，所以仍保持良好的耐寒性，30T小型热压机，其玻璃化温度仅高于顺丁、乙丙和天然橡胶，于-50度低温下仍能保持柔软性可以用硫化机来做成适宜耐寒环境的橡胶制品。

阻尼性好 丁基橡胶在交变应力下，因分子链内阻大，使振幅衰减较快，所以吸收冲击或震动的效果良好，它在-30 - 150 温度范围内能保持良好的减震性故可以用硫化机来压制橡胶弹簧等减震产品。

较高强度 丁基橡胶纯胶硫化胶有较高的拉伸强度和扯断伸长率，这是丁基橡胶在拉伸状态下具有结晶性所决定的。这意味着不加炭黑补强的丁基硫化胶已具有较好的强度，故可以用硫化机来压制造浅色制品或者多色制品。

30T小型热压机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。青岛格瑞斯特机械有限公司位于山东省青岛市黄岛区王台镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前格瑞斯特在橡胶工业设备中享有良好的声誉。格瑞斯特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。格瑞斯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。