

南京有什么好玩的地方 波纹膨胀节

产品名称	南京有什么好玩的地方 波纹膨胀节
公司名称	泊头市星航波纹管制造有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市
联系电话	86-03178190068 13315718117

产品详情

波纹膨胀节是用金属波纹管制成的一种膨胀节,能沿轴线方向伸缩,也允膨胀节许少量弯曲,主要为保障管道安全运行,是用以利用膨胀节的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件其具有以下作用:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。3.吸收地震、地陷对管道的变形量。为了防止超过允许的补偿量,在波纹管两端设置有保护拉杆或保护环,在与它联接的两端管道上设置导向支架。另外还有转角式和横向式膨胀节,可用来补偿管道的转角变形和横向变形。这类膨胀节的优点是节省空间,节约材料,便于标准化和批量生产,缺点是寿命较短。波纹管膨胀节一般用于温度和压力不很高、长度较短的管道上。在购买波纹膨胀节时,一定要严格根据设计部门提供的有关数据购买。购买时一定要向生产厂家提供以下数据要求:1.管道压力、通径(管道的通称直径)

2.管道设置情况(分架空管道、直埋管道)3.所需管道伸缩节的伸缩量(也称补偿量)4.管道与伸缩节的连接方式(分为法兰连接、焊接两种方式)5.介质、介质温度

如不知补偿量,须向厂家提供管道情况,由厂家计算补偿量。电沉积波纹管与法兰之间的连接一般可以采用粘接、锡焊、铜焊、熔化焊等。采用何种方法进行连接一般要视情况而定。通常从以下几方面考虑:1.机械强度 当端头连接部分的机械强度要求不高时,可以采用粘接、锡

焊等工艺。对波纹管的端口不用进行特殊处理。如果要求有较高的机械强度,可以通过成形或卷边的方法将波这的端口卡在法兰上,然后进行焊接。2.渗漏 <http://www.hb-xh.net/pzjie/>

一般要保证连接部位的气密性,如果操作不当,很容易造成连接部位渗漏。

3.焊接温度及加热方法 常规镍波纹管不能采用铜焊或熔化焊,如果要采用钢焊或熔化焊,只能采用无硫镍波纹管。同时波纹部分不能受到过高的温度,应采取措施,以防波纹部分弹性失效。