

# LDPE英力士BPD2142、BPD2167中压绝缘 可交联

产品名称	LDPE英力士BPD2142、BPD2167中压绝缘 可交联
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	英力士:耐冲击 BPD214:耐磨 美国:底流动
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

英力士LDPE [BPD2142](#)、[BPD2167](#)

、低密度聚乙烯树脂不仅仅是通用型聚乙烯树脂，由于它们综合了优异的透明性和挺度、密度特性，它们深受那些期望减少材料用量的加工商的青睐，重新成为一组有价值的产品。由于其加工性比大多数LDPE树脂方便，以及经过改进的产品性能，使得它们在薄膜应用领域应用非常广泛，它们依然是加工商钟爱的具有成本竞争力的解决方案的选择。这些应用领域涵盖了复杂形状食品包装物、购物袋和带涂层的纸板等。其它典型应用包括内衬材料、透明外包装膜、零售包装袋、重载包装袋、透明收缩膜和零食包装薄膜、复合薄膜、农业用膜、挤塑涂层、帽盖和封闭装置以及很多诸如电缆和玩具等耐用物品的包装等、

物性信息：

基本信息

可交联

电线电缆应用

中压绝缘

AEIC CS5-94

ASTM D 1248, I, Class A, Cat. 3, Grade E5

EDF HN 33-S-23

IEC 60502

ISO 1872 PE KHN 23D022

联系制造商

粒子

用途

机构评级

RoHS 合规性

形式

物理性能额定值单位制测试方法	0.923
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	2.0
机械性能额定值单位制测试方法	18.0
拉伸应变 (断裂)	> 500
电性能额定值单位制测试方法	> 1.0E+15
介电强度 1	> 22
介电常数 (50 Hz)	2.30
耗散因数 (50 Hz)	3.0E-4
熔体强度	135 到 145
备注 方法A (短时间)	