

LDPE 28H430、PH23T630包装袋，透明收缩膜

产品名称	LDPE 28H430、PH23T630包装袋，透明收缩膜
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	英力士:吹塑 薄膜级 28H430:PH23T630 美国:底流动
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

英力士LDPE [28H430](#)、[PH23T630](#)

、低密度聚乙烯树脂不仅仅是通用型聚乙烯树脂，由于它们综合了优异的透明性和挺度、密度特性，它们深受那些期望减少材料用量的加工商的青睐，重新成为一组有价值的产品。由于其加工性比大多数LDPE树脂方便，以及经过改进的产品性能，使得它们在薄膜应用领域应用非常广泛，它们依然是加工商钟爱的具有成本竞争力的解决方案的选择。这些应用领域涵盖了复杂形状食品包装物、购物袋和带涂层的纸板等。其它典型应用包括内衬材料、透明外包装膜、零售包装袋、重载包装袋、透明收缩膜和零食包装薄膜、复合薄膜、农业用膜、挤塑涂层、帽盖和封闭装置以及很多诸如电缆和玩具等耐用物品的包装等、

INEOS LDPE 28H430

Low Density Polyethylene

产品说明：

Applications

28H430 is particularly suitable for nappy film and other hygienic films made by cast film coextrusion or blending. It can also be processed in blown film for thin rigid films with good optical properties

Characteristics 28H430 is an autoclave LDPE homopolymer. It offers the following properties:

High rigidity

Good downgauging potential

Low blocking

MFR tailored for cast extrusion

Good drawdown

If corona treatment is necessary, the level should normally be in the range 38-48 mN/m.

物性信息：

基本信息

刚性，高

均聚物

良好的剥离性

无添加剂

薄膜

混合

流延薄膜

联系制造商

粒子

吹塑薄膜

共挤出成型

挤出

用途

RoHS 合规性

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

0.930

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

2.1

摩擦系数
摩擦系数额定值单位制测试方法

> 0.50

薄膜厚度
薄膜厚度额定值单位制测试方法

50

拉伸模量

1% 正割, MD : 50 m

290

1% 正割, TD : 50 m

290

拉伸应力

MD : 屈服, 50 m

14.0

TD : 屈服, 50 m

16.0

MD : 断裂, 50 m