

# LDPE 19N430B、 BPD2070年复合膜、 农业膜

产品名称	LDPE 19N430B、 BPD2070年复合膜、 农业膜
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	英力士:吹塑 薄膜级 19N430:BPD2070 美国:底流动
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

英力士LDPE [19N430B](#)、[BPD2070](#)、[BPD8063](#)

、低密度聚乙烯树脂不仅仅是通用型聚乙烯树脂，由于它们综合了优异的透明性和挺度、密度特性，它们深受那些期望减少材料用量的加工商的青睐，重新成为一组有价值的产品。由于其加工性比大多数LDPE树脂方便，以及经过改进的产品性能，使得它们在薄膜应用领域应用非常广泛，它们依然是加工商钟爱的具有成本竞争力的解决方案的选择。这些应用领域涵盖了复杂形状食品包装物、购物袋和带涂层的纸板等。其它典型应用包括内衬材料、透明外包装膜、零售包装袋、重载包装袋、透明收缩膜和零食包装薄膜、复合薄膜、农业用膜、挤塑涂层、帽盖和封闭装置以及很多诸如电缆和玩具等耐用物品的包装等、

物性信息：

基特信息

刚性，高

均聚物

良好的剥离性

无添加剂

薄膜

用途

	混合	
RoHS 合规性	流延薄膜	
形式	联系制造商	
加工方法	粒子	
	吹塑薄膜	
	共挤出成型	
	挤出	
物理性能额定值单位制测试方法		0.930
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		2.1
摩擦系数额定值单位制测试方法		> 0.50
薄膜厚度额定值单位制测试方法		50
拉伸模量		
1% 正割, MD : 50 m		290
1% 正割, TD : 50 m		290
拉伸应力		
MD : 屈服, 50 m		14.0
TD : 屈服, 50 m		16.0
MD : 断裂, 50 m		26.0

TD: 断裂, 50 m	22.0
伸长率	
MD: 断裂, 50 m	460
TD: 断裂, 50 m	660
落锤冲击 (50 m)	110
热性能额定值单位制测试方法	97.0
光泽度额定值单位制测试方法	64
雾度 (50.0 m)	9.0
熔体强度值单位制	240 到 280