

西门子SM323模块代理商

产品名称	西门子SM323模块代理商
公司名称	上海湘惠泽智能技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新站路361号（注册地址）
联系电话	13816550676

产品详情

西门子SM323模块 西门子S7-300 PLC DIDO数字量输入出控制器 西门子SM323数字量模块授权代理商 概述数字量输入和输出用于连接开关、2线制接近开关 (BEROs)、电磁阀、接触器、低功率电机、灯和电机起动器应用数字量输入/输出模块适用于连接：开关和2线制接近开关 (BERO)电磁阀、接触器、小功率电机、指示灯和电机起动器设计数字量输入/输出模块具有下列机械特性：紧凑型设计：绿色LED指示灯，用于指示输入/输出的信号状态，用于前连接器的插入式选件前门上的标签区前门内侧线路的接头针脚分配。安装简便：无插槽规则，输出地址由插槽决定。当在ET 200M中与有源总线模块结合使用时，可进行热插拔，而没有任何反应。方便用户接线功能数字量输入/输出模块转换来自过程的外部数字信号电平转换成控制器内部信号电平将控制器的内部信号电平转换成过程所要求的外部信号电平。SM 327是一个可升级的I/O模块。共有16个通道，其中8个通道是固定的，另8个通道可分别用作输入或输出。因此，该组和模块可以灵活地满足任何组合的需要。技术规范商品编号6ES7323-1BH01-0AA06ES7323-1BL00-0AA06ES7327-1BH00-0AB0SM323, 8DI/8DO, DC24V, 0,5ASM323, 16DI/DO, DC24V, 0,5ASM327, 8DI/8DX, DC24V, 0,5A电源电压负载电压 L+ 额定值 (DC)24 V24 V 允许范围, 下限 (DC)20.4 V20.4 V 允许范围, 上限 (DC)28.8 V28.8 V输入电流来自负载电压 L+ (空载), *大值40 mA80 mA20 mA来自背板总线 DC 5 V, *大值60 mA功率损失功率损失, 典型值3.5 W6.5 W3 W数字输入数字输入端数量8168; 8个固定布线, 另外8个可单独参数化输入特性符合 IEC 61131, 类型 1是的可同时控制的输入端数量水平安装位置— *高可达 40 , *大值16— *高可达 60 , *大值8垂直安装位置输入电压 输入电压类型DCDC 额定值 (DC) 对于信号“0” -30至 +5 V-30至 +5 V 对于信号“1” 13至 30V13至 30V+15至 +30 V输入电流 对于信号“1”, 典型值7 mA7 mA6 mA输入延迟 (输入电压为额定值时) 对于标准输入端— 从“0”到“1”时, *小值1.2 ms1.2 ms— 从“0”到“1”时, *大值4.8 ms4.8 ms— 从“1”到“0”时, *小值— 从“1”到“0”时, *大值导线长度 屏蔽, *大值1 000 m1 000 m 未屏蔽, *大值600 m600 m数字输出数字输出端数量8; 单一部件作为 DE 也可以参数化短路保护 响应阈, 典型值1 A1 A感应式关闭电压的限制L+ (-53 V)L+ (-48 V)L+ (-54 V)控制数字输入输出端的通断能力 照明负载时的*大值5 W5 W负载电阻范围 下限48 48 上限4 k4 k输出电压 对于信号“1”, *小值L+ (-0.8 V)L+ (-0.8 V)L+ (-1.5 V)输出电流 对于信号“1”的额定值0.5 A0.5 A 针对信号“1”的允许范围, *小值5 mA5 mA 针对信号“1”的允许范围, *大值0.6 A0.6 A 针对信号“1”的*小负载电流 针对信号“0”的剩余电流, *大值0.5 mA0.5 mA电阻负载时的输出延迟 从“0”到“1”, *大值100 s100 s350 s 从“1”

到“0”，*大值500 s500 s两个输出端并联 用于增加功率不不 用于冗余控制负载是的；
只有同组输出是的；只有同组输出开关频率 电阻负载时的*大值100 Hz100 Hz 电感负载时的*大
值0.5 Hz0.5 Hz 电感负载时（依照 IEC 60947-5-1，DC13），*大值0.5 Hz 照明负载时的*大值
10 Hz10 Hz输出端的总电流（每组）4 A4 A— *高达60
，*大值3 A2 A传感器可连接传感器 双线传感器是的— 允许的闭路电流（双线传感器）
*大值2 mA1.5 mA报警/诊断/状态信息报警诊断功能诊断显示 LED 数字输入状态显示（绿色）
数字输出状态显示（绿色）电位隔离数字输入电位隔离 在通道之间 在通道之间，分组点数
在通道和背板总线之间是的；光电耦合器是的；
光电耦合器数字输出电位隔离 在通道之间绝缘绝缘测试，使用DC 500 V连接技术 /
标题需要的前置插头20 针40
针尺寸宽度40 mm高度125 mm深度120 mm重量重量，约220 g260 g200 g西门子数控系统
SCALANCE SINUMERIK SIEMENS SIMATIC HMI SINAMICS SITOP 变频器 PLC 数控
触摸屏 驱动电机 总线电缆 起动机 电源 工业以太网 楼宇控制系统上海 深圳 苏州 重庆 宁波
佛山 广州 北京 天津 无锡 泉州 东莞 成都 杭州 武汉 南京 南通 青岛 长沙 郑州 福州 济南 西安 包头、唐山、
重庆、广州、武汉、西安、长春、天津、沈阳、齐齐哈尔、鞍山、徐州、绵阳、德阳、本溪