

西门子SM331模块代理商

产品名称	西门子SM331模块代理商
公司名称	上海湘惠泽智能技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新站路361号（注册地址）
联系电话	13816550676

产品详情

西门子SM331模块授权代理 西门子PLC S7-300 SM331模拟量输入模块 西门子SM331信号控制器

SCALANCE SINUMERIK SIEMENS SIMATIC HMI SINAMICS SITOP PLC

【SIEMENS】sinumerik上海赞国自动化科技有限公司

一站式服务 没有您所需要的型号 欢迎致电

概述

模拟量输入

用于连接电压和电流传感器、热电偶、电阻和热电阻

应用

通过模拟量输入模块，可连接 PLC

与过程模拟量信号。用于连接电压和电流变送器、热电偶、电阻和热敏电阻。

功能

模拟量输入模块可将过程中的模拟信号转换为数字信号，以便在 PLC 中进行内部处理。

模块特点：

可设置分辨率 9 位到 15 位 + 符号位（具有不同的转换时间）。

不同的测量范围；电流/电压范围的默认设置可使用测量范围模块进行机械设置，通过编程器使用 STEP 7 “硬件组态”进行微调。

中断功能；该模块将诊断和极限值中断发送到 PLC 的 CPU。

诊断；该模块将大量诊断信息发送到 CPU。

商品编号

6ES7331-7PF01-0AB0

6ES7331-7PF11-0AB0

6ES7331-7PE10-0AB0

6ES7331-7NF00-0AB0

6ES7331-7NF10-0AB0

SM331, 8AI, resistor, PT100/200/1000, .

SM331, 8AI, 16BIT, Thermocouples

SM331, 6AI, 16bit, Thermocouple

SM331,8AI,+/-5/10V,1-5V,+/-20mA,0/4-20mA

技术规范

商品编号

6ES7331-7KF02-0AB0

6ES7331-7HF01-0AB0

6ES7331-1KF02-0AB0

6ES7331-7KB02-0AB0

SM331, 8AI, 9/12/14Bit

SM331, 8AI, 14BIT, 0,052MS/channel

SM331, 8AI, 13bit

SM331, 2AI, 9/12/14Bit

SM 331 模拟量输入模块

订货数据

附件

产品信息

组态工具

[比较更多操作](#)

产品编号 / 产品说明	目录价格 / 您的价格
6ES7331-1KF02-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM 331, 电位隔离 8模拟输入, 分辨率 13 位 U/I/电阻/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms 转换时间; 1个 40针	显示价格
6ES7331-7HF01-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM 331, 电位隔离, 8模拟输入, aufl. 14Bit, 0.052ms/通道 电流, 电压测量仪器 报警, 诊断, 1个 20针, 适用于节拍同步运行 改进的总线循环时间, 用于 时钟同步运行	显示价格
6ES7331-7KB02-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM 331, 电位隔离, 2 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针, 拔/插利用 激活的背板总线	显示价格
6ES7331-7KF02-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM 331, 电位隔离, 8 模拟输入, 分辨率 9/12/14 位, U/I/热电偶/电阻, 报警, 诊断, 1个 20针 拔/插利用 激活的背板总线	显示价格
6ES7331-7NF00-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM 331, 电位隔离, 8 个模拟输入; +/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 至 20mA, 16 位 (55ms), 单共用根系(50V COM.), 1个 40针	显示价格

显示价格

6ES7331-7NF10-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM
331, 电位隔离, 8 个模拟输入;
+/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 至 20mA, 16 位,
单共用根系 (60V COM.), 4 通道运行: 10ms, 8
通道运行: 23-95ms, 1个 40针

6ES7331-7PE10-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM [显示价格](#)
331, 单通道 电位隔离 250V AC, 6 AE 热电偶 B
型, E, J, K, L, N, R, S, T 电压: +/-25MV 至
+/-1V 16 位, 50ms, 1个 40针

6ES7331-7PF01-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM [显示价格](#)
331, 电位隔离, 2/3/4 线,
8模拟输入, 电阻, Pt100/200/1000
NI100/120/200/500/1000, CU10, 特性曲线符合
GOST 16 (内部 24) 位, 50ms, 1个 40针

6ES7331-7PF11-0AB0SIMATIC S7-300, 模拟输入 SM
331, 电位隔离, 8 模拟输入热电偶 B
型, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK (L) 符合
GOST 16 位, 50ms, 1个 40针