

# 无锡彩钢板 净化彩钢板 康达净化

产品名称	无锡彩钢板 净化彩钢板 康达净化
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

## 产品详情

### 洁净室结构安装工艺纲要彩钢板

彩钢板1、 洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他工种制订明确的协作计划，按程序施工，互助配合。

2、 洁净室建筑装饰施工除符合现行《装饰工程施工及验收规范》GBJ210和《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209的要求外，还应保持施工的气密性，减少施工作业的发生尘量和保持施工现场的清洁，无锡彩钢板，有防腐要求时，还应符合现行《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ212的规定。

3、 洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃，但对特殊的装饰工程，应按照装饰材料说明书要求的温度施工。

4、 用于洁净室嵌缝的弹性密封材料必须有注明成份、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书及产品合格证书。不得使用过期产品和未鉴定的产品。

5、 预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固，并作相应的防锈处理。

6、 不同材料相接处采用弹性材料密封时，应预留适当宽度和深度的槽口或缝隙。

7、 所有净化配构件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件，应与主体结构相联，不应与设备支架（如传送带吊件、风管吊杆以及有振动的设备）和管线支架相联接。净化装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。

次数用完API KEY 超过次数限制

### 酚醛彩钢夹芯板的优点

酚醛彩钢夹芯板的优点：

- 1、防火不燃级（国家检测报告，可通过消防验收）；
- 2、重量轻，施工方便（相比玻镁板大大节省人工搬运和安装费用）；
- 3、不易吸水（非常适用于湿度大的车间）；
- 4、无有毒有害物体释放（非常适用于食品厂、药厂洁净车间）；
- 5、保温隔热性能好，是岩棉的4-5倍（非常适用于恒温恒湿的车间）；
- 6、不收缩不变形平整度高（减少后续维护费用）

????关于酚醛彩钢夹芯板应用于净化工程，早些年就有在论证和推荐，经过多个工程应用证明是可行的。  
次数用完API KEY 超过次数限制

彩钢板火灾特点 易造成人员伤亡。发生火灾，彩钢板内充填的泡沫等的高分子材料，由于不完全燃烧产生的有毒有害气体或杂质浓度升高，彩钢板价格，使人们受到的威胁程度逐渐加大。

彩钢板防火安全要注意

1. 在使用过程中，夹心彩钢板，一些热源、火源不要紧挨着彩钢板，净化彩钢板，要保持一定的距离。
2. 如果要在彩钢板房内设置厨房，需要有隔温层。
3. 电线、电缆不要从彩钢板中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法。
4. 室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，方便人员快速撤离。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板

无锡彩钢板-净化彩钢板-康达净化(推荐商家)由德清康达净化设备有限公司提供。德清康达净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 湖州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。康达净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！