

纤维水泥板供应，1200*2400*12mm规格

产品名称	纤维水泥板供应，1200*2400*12mm规格
公司名称	北京佳和艺发建材有限公司河南分公司
价格	130.00/张
规格参数	
公司地址	河南省郑州华南城建材6A-1-521号
联系电话	0371-56097733 13837138822

产品详情

纤维水泥板—是一种性能稳定的新型“绿色”建筑板材。它以优质木浆、高标号水泥、增强纤维等为原料，经混合制浆、成坯、高温加压蒸养、表面砂磨等工序制成。产品采用万吨压机及国内配套流水线，结合当前最先进技术生产。纤维水泥板具有轻质、高强、防火、防腐、耐水、抗下陷等特点，并具有安全环保、加工性好，施工简便之优点。广泛用于建筑物的：内、外隔墙、天花吊顶、幕墙衬板、钢结构楼板、装饰墙板及家具用板、电工绝缘板、铝厂等冶金用耐热衬板、电炉耐热板等。

耐水防潮
在半露天和高湿度地方，仍能保持性能的稳定，不会下陷或翘曲、湿涨、变形。

隔热防火
导热系数低，有良好的隔热保温性能，不燃a级。板材耐高温，防火不会燃烧。

隔音降噪
产品密度高、隔音降噪效果好。

质轻高强
板材经万吨压机加压而成，不仅强度高、还抗老化、抗风化、耐久使用。

安全环保
低于国家《建筑材料放射卫生防护标准》，无甲醛、无放射、无有害物质挥发。

施工简便
安装方式简单、速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更佳的优点。

佳和fc板产品数据：
材质：托贝莫来石晶体、水泥、石英砂、增强纤维等
防火特征：a级不燃材料（gb8624-1997）
耐火极限：240min（gb/t9978-1999）
表观容量：1.30-1.60g/cm³
出厂含水率：<10%
热传导系数：平均0.24w/mk（jc/t564）
隔音量：45db（gbj75-84）
抗折强度：>16mpa（gb/t7019-1997）
湿涨率：<0.19%（gb/t7019-1997）
干缩率：<0.09%（gb/t7019-1997）
放射性：符合标准（gb6566-2000）

主要用途： 内外墙体及隔断 防火、隔热构造 天花吊顶
隔音、吸音构造 厨卫门板、护壁板 幕墙衬板 钢构包覆 防静电地板、家具板

产品规格：长 2440-3050mm 宽 1220mm 厚 4-40mm
其他产品规格可根据客户要求定制。