高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压清洗机软管

产品名称	高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压清洗机软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业,高压清洗机软管,年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营:聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

(1)高压水射流清洗原理及特点。高压水射流清洗原理是用高压泵打出高压水,并使其经管子到达喷嘴再把高压低流速的水转换为低压高流速的射流;然后射流以其很高的冲击动能,连续不断地作用在被清洗表面,4D/6D高压软管总成,从而使垢物脱落,达到清洗目的。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业,年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营:聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压水清洗技术参数:

高压水射流清洗的机理是通过射流对物体表面的污垢进行撞击、气蚀、磨削及楔劈作用来达到清除污垢的目的。所以根据不同的管束直径,不同的污垢与管束内壁的粘接强度,及清洗水的温度,设计出不同射流形式及清洗机工作压力进行工作。

津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业,年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营:聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压水以一定的压力与流量状态参数经过管路流至喷头。压力是影响除漆的重要因素,压力的增加可以提高除锈的效率。当射流压力到200MPa以后,能够较好地除去漆层,高压软管,但效率的提高就不能再

依赖压力的增加。维持压力不变,加大流量,即通过加大喷嘴的孔径或增加喷嘴的数量,可以解决提高效率的问题。

高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-高压清洗机软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东 德州 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。宁津宏翔聚氨酯制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!同时本公司还是从事黄油管,油脂润滑高压管,加长黄油管的厂家,欢迎来电咨询。