

松木打桩木批发 松木打桩木 认准俊新木业

产品名称	松木打桩木批发 松木打桩木 认准俊新木业
公司名称	杭州俊新木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江德清木材市场
联系电话	18267156959 18267156959

产品详情

树根桩是一种用压浆方法成桩的微型桩，起源于50年代的意大利，通常被应用于基础的托换和加固，松木打桩木多少钱，桩径一般在 100—300mm之间。通常采用抗浮的方式有配重混凝土、土层锚杆、灌注桩和树根桩等。其中配重混凝土体积大、面积大，如果施工和养护不当会造成开裂现象；土层锚杆容易造成由于锚杆钢筋偏斜而发生漏筋或砂浆保护层不够现象；灌注桩施工周期长、桩径和桩间距过大而且造价较高。相比之下，树根桩具有工期较短、造价低廉的特点。

桩架的组装和移动

- 1、用扒杆安装塔式桩架时，升降扒杆动作要协调，到位后应拉紧缆风，松木打桩木价格，绑牢底脚；组装时应用工具找正螺孔，严禁手指伸入孔内。
- 2、安装履带式及轨道式柴油打桩机，连接各杆件应放在支架上进行；竖立导杆时，必须锁住履带或用轨钳夹紧，并设置溜木。
- 3、导杆升到75度时，必须拉紧溜绳；待导杆竖直装好撑杆后，溜绳方可拆除。
- 4、移动塔式桩架时，禁止行人跨越车组。
- 5、横移直式桩架，左右缆风绳要有专人松紧，两人要同时绕，底盘距扎沟滑轮不得小于1m。
- 6、纵向移动直式桩架时，应将走管上的扎沟滑轮及木棒取下，牵引钢丝绳及其滑车组应与桩架底盘平行。
- 7、动桩架和停止作业时，桩锤放在低位置。

松木打桩木一般不长于6m，适用于饱和软粘土分布地区、地基承载力要求不高于130kPa的堤防护岸、低层民居、道路涵洞、市政涵管之类轻荷载、沉降不敏感的建构筑物。如遇到地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区，则不宜使用松木打桩木。

考虑到松木打桩木所能承受的沉桩冲击力，沉桩冲击能都需要控制在300kg.m以内；压力过大，即使是16cm尾径的原木也受不了。

淤泥地区地基土的水平抗力很小，松木桩群往往容易出现整体水平位移，导致地面设施损坏；故即使不考虑水平荷载需要，松木打桩木，大多也在松木桩间铺设一块石层，尽量提高桩群的水平刚度。块石层只能人工铺设，要尽量把松木桩一根一根挤紧。

松木打桩木批发-松木打桩木-认准俊新木业(查看)由杭州俊新木业有限公司提供。杭州俊新木业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。俊新木业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！