

甘肃国产电动葫芦和进口环链电动葫芦及兰州电葫芦

产品名称	甘肃国产电动葫芦和进口环链电动葫芦及兰州电葫芦
公司名称	甘肃志诚起重机械有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	兰州市焦家湾路314-316号
联系电话	0931-2199444 13109350123

产品详情

环链电动葫芦

是（咨询热线 0931-2199444 13109350123 联系人 屈女士）一种轻小型起重设备。环链电动葫芦由电动机，传动机构和链轮组成。环链电动葫芦全部按照国际标准生产，机身外形美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性，采用国际最先进的工艺，做工精细，齿轮间契合严密。

甘肃兰州志诚[电动葫芦]有限公司是西北地区专业销售与生产起重设备的公司供应DHP型系列电动葫芦,CD1 MD1型电动葫芦,环链电动葫芦，两项电动葫芦，防爆电动葫芦，钢丝绳电动葫芦，DHY系列电动葫芦，又名电葫芦。通常用自带制动器的鼠笼型锥形转子电动机（或另配电磁制动器的圆柱形转子电动机）驱动，起重量一般为0.1~80吨，起升高度为3~30米。多数电动葫芦由人用按钮在地面跟随操纵，也可在司机室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。电动葫芦除可单独使用外，还可同手动、链动或电动小车装配在一起，悬挂在建筑物的顶棚或起重机的梁上使用。

DHY型低速换来你电动葫芦详细参数如下表：

型号 (model)	1吨	2吨	3吨	5吨
额定起重量 (Capacity)	1000kg	2000kg	3000kg	5000kg
起升速度 (Lifting Speed)	2.25米/分 (m/min)	1.85米/分 (m/min)	0.9米/分 (m/min)	0.9米/分

起升高度 ((Lifting Height)	3-9米 (m)	3-9米	3-6米	3-6米
盘式电机型号 (Motor Model)	YHPE500-4	YHPE750-4	YHPE500-4	YHPE750-4
电机功率 (Motor's Power)	500w	750w	500w	750w
电机转速 (Motor's Rew)	1380转/分 (r/min)	1380转/分 (r/min)	1380转/分 (r/min)	1380转/分 (r/min)
电源电压 (Voltage)	380v	380v	380v	380v
整机重量 (Total Weight)	3m.36kg 6m.40kg	45kg 52kg	42kg 50kg	57kg 70kg

我公司销售各种规格的电动葫芦,本公司本着以质量取胜,以服务做市场的经营理念作为生存发展之本,公司拥有先进的生产设备和专业的技术人员,检测手段齐全,从品质到服务全程保证,让你用的放心。我们将时刻真诚欢迎您的光临!

我公司主要畅销新疆,哈密,石河子,克拉玛依,乌鲁木齐,喀什市,阿克苏市,库尔勒市,和田市,甘肃,兰州市,金昌市,白银市,天水市,嘉峪关市,武威市,定西,平凉市,庆阳市,陇南,张掖市,酒泉市,玉门市,敦煌市,合作市,临夏回族,青海,西宁,格尔木,宁夏,银川,吴忠市,青铜峡市,西藏,拉萨及西北各地。

环链电动葫芦起重量一般为 0.1 ~ 100吨,起升高度为3 ~ 120米,环链电动葫芦的特点:性能结构先进,体积小,重量轻,性能可靠,操作方便,适用范围广,对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便,它还可以安装在悬空工字钢、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

环链电动葫芦结构特点:电动葫芦产品结构:机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体,采用薄壁挤压成型工艺精密制造,体积小、重量轻、强度高。标准的环链电动葫芦具备独立的变速箱系统,密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构,采用长寿命的油浴润滑系统。电动葫芦粉末冶金离合器作超载保护装置,制动采用盘式直流电磁场制动,制动力矩大、平稳、迅速、噪音小。环链电动葫芦的使用范围很广,主要应用于各大厂房、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等行业,用于吊运或者装卸货物,也可以将重物吊起来方便工作或修理大型机器。环链电动葫芦由操作人员用按钮在地面跟随操纵,也可在操控室内操纵或采用有线(无线)远距离控制。环链电动葫芦既可固定悬挂使用,又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。

环链电动葫芦的吨位: 0.1t 0.25t 0.5t 1.5t 1t 2t 3t 5t 10t 20t 25t 30t 50t 60t 100t
环链电动葫芦安装使用:葫芦单梁,桥式起重机,门式起重机,悬挂起重机上可以配单梁工字钢使用,也可以配双梁小车使用。因此,电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。

环链电动葫芦起重链条采用 7.1mm及 11.2mm 80级表面硬化起重链,确保其安全性及耐用性。起重链硬化表面可以防止产品破损及核心材料的软化,从而使起重链长期保持高性能。环链电动

葫芦的链条采用低碳合金钢，使链条更加有韧性，也更加坚固耐磨，在工作中确保了安全性。电动葫芦的链条还可以根据客户的要求加长订做，让您用的更方便省心。进口电动葫芦的链条都配有链袋，使电动葫芦看起来干净整齐美观，链袋内还装有防锈油这样链条就不易生锈，从而延长了电动葫芦的使用寿命。

标准的环链电动葫芦的操作手柄电压为24V-36V低电压控制,低电压可以有效的保护操作者以防止受到电击伤害。（操作手柄电压控制在24V-36V也是国家质检总局对特种起重设备的强制要求。）

环链电动葫芦工作方式分为单速或双速起升，悬挂吊钩或者带有手动或电动的运行小车，双向或多向运作。

环链电动葫芦是车间内部经常要用到的起重工具，这种体积小，自重轻，安装方便，运行和起升都非常稳定的葫芦，已经开始取代笨重的型电动葫芦，而CD型电动葫芦也会慢慢的被替换掉。在购买环链电动葫芦之前，可根据以下几点辨别环链电动葫芦的质量，首先在接通电源后控制环链电动葫芦上下左右移动，观察方向键是否正确，同时注意上下运行停止时，是否有刹车的声音，另外看停止后，链条时候有下滑，如果有，说明摩擦片过松，或安装不正常。在这些没有问题之后，点按上下键，观察运行距离，距离越小的环链葫芦越好。使用小技巧：在某些厂房或者车间，有时需要运行比较小的距离，比如安装或者对接，需要葫芦缓慢提升或下降，以方便校准和安装，但是环链电动葫芦单速居多，双速有时候慢速也满足不了安装的速度，这时候就可以是有点按按钮的方式，即点一下就停，时间非常短，这样移动范围比较小，可以在每次点按之后校准一次，依次类推，将设备安装成功。这也是为什么在选择环链电动葫芦的时候点按检查升降距离的原因，原则上这个升降距离越小越好。

甘肃志诚，始终将客户的满意放在第一位，以客户的利益为出发点，我们拥有一支训练有素的专业技术服务队伍，将正确的方案、快速高效的响应处理作为我们的服务指南。“无论多么遥远、艰辛，我们都会把您需要的产品和服务奉上”是我们的服务宗旨。“为客户服务，对客户负责，让客户放心”是我们向广大客户的郑重承诺。24小时的客户服务热线0931-2199444，随时为客户解决各种问题，并以最快捷的方式提供全方位服务。甘肃志诚真诚的欢迎您的到来，我们将以最优质的产品与您共赢。