

天联牌自承式通信电缆HYAC 10*2*0.5

产品名称	天联牌自承式通信电缆HYAC 10*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HYAC 10*2*0. 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌自承式通信光缆HYAC 10*2*0.5

1名字: 自承式通信光缆HYAC2型号规格: HYAC (铺设) 3自承式通信光缆HYAC主要用途 : 自承式非
添充型电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路 , 同样适用于连接公共网络的专用配电线路。
拉线和电缆线用同一外外护层 , , 组装铺设便捷。在-30C—60C的生活环境环境下 , 电缆机械设备和电
性能保持一致。 4构造 : 1、输电线 : 淬火裸铜线 , 铜心线孔径为0 . 32 , 0 . 4 , 0 . 50 , 0 . 60 , 0 . 70 ,
0 . 80 , 0 . 90mm。 2、绝缘层材料 : 聚乙烯塑料,绝缘层线的颜色合乎全色谱分析规范。 3、绝缘电缆
对 : 二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双 , 选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。 4、缆
芯构造 : 以25对为基本要素 , 超出25正确的电缆线按企业组成 , 每一个企业用要求色谱分析的部门束线
带绕扎 , 便于鉴别不同类型的企业。 100对及以上电缆线加上1的准备对。 5、缆芯包带 : 用聚酯薄膜带绕
包。 6、屏 蔽 : 用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外 , 两侧钢筋搭接。屏蔽
掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合 7、护 套 : 灰黑色高压聚乙烯。 8、吊
线 : 拉线为7股镀锌钢绞线 , 标准直径为 6 . 3mm和 4 . 75mm二种 , 其抗拉强度各自不低于3000kg和1800k
g , 拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆 , 防止不锈钢丝生锈。

天联牌电线电缆 自承式通信电缆 HYAC 10*2*0.5 室外通讯电缆 信号电缆