

# 矿用变电站厂家矿用变电站规格型号矿用变电站产品特点

产品名称	矿用变电站厂家矿用变电站规格型号矿用变电站产品特点
公司名称	盐城威达变压器制造有限公司
价格	115000.00/件
规格参数	品牌:WD 型号:KBSGZY 产地:江苏盐城
公司地址	盐城市盐都区高新技术园
联系电话	0139-61986400 13961986400

## 产品详情

### 一、产品描述及技术指标：

1. 矿用变电站，分为矿用一般型移动变电站，矿用隔爆型移动变电站。矿用一般型变电站，称为箱式移动变电站。在箱式变电站的下面安装可移动的托板和轮子组成箱式移动变电站。矿用隔爆型移动变电站是矿用隔爆型干式变压器的两端安装上矿用隔爆型高压真空开关和矿用隔爆型低压保护箱，变压器的下面再安装上滚轮，就组成矿用隔爆型移动变电站。箱式移动变电站主要用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山，为矿山和矿井下给各种设备供电，也用于公路铁路隧道的供电。KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站功能完善，性能可靠，经济实用，不仅适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业的矿山、选煤厂、钢铁厂、电厂、港口等恶劣环境条件。

2. 型号KBSGZY-1250/6矿用隔爆型移动变电站；

K——矿用；

B——隔爆型；

S——三相；

G——干式；

Z——组合式；

Y——移动式；

1250——额定容量；

6——一次额定电压；

### 3、技术指标：

详细技术指标，咨询厂家！

## 二、特性优点及变压器材料说明

- 1.该产品有良好散热性能和绝缘性能，可在高温高湿等较恶劣环境条件下正常运行。
- 2.按用户特殊性能要求设计。
  - a.变压器铁芯采用纵向“阶梯叠”结构。无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。铁芯的磁通密度选择在变压器在负分接运行时，不会饱和；
  - b.变压器绝缘水平为H级，绝缘按连续运行设计。当变压器按大额定容量运行时，其温升不应超过125K；
  - c.承受短路能力，应执行GB1094.5-85标准中的有关规定。变压器能承受低压侧出口三相短路，高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流，绕组不变形，部件不发生损坏。当低压侧出口处发生直接短路时，变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏；
  - d.负载能力，自然空气冷却（AN）时，在规定的运行条件下，变压器应连续输出额定容量；
  - e.温升极限，移动式变电站的温升极限应满足GB6450-86中的要求；

三、使用环境条件 1.海拔高度：1000m； 2.环境温度：上限 + 40 ，下限 - 5 ；

3.相对湿度：空气相对湿度不大于95%（25 时）； 4.

无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境；

5.可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 蒸汽； 6.

无滴水的场所或有防淋水设施的环境； 7. 电源电压的波形近似于正弦波，三相电源电压近似对称。 8.

凡不符合上述使用条件，应与我们协商决定。 四、用户在购买时，请明确以下几点

1.变压器的基本型号、规格、容量及数量； 2.变压器的输出、输入电压；

3.外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。