

液压摆式剪板机

产品名称	液压摆式剪板机
公司名称	浙江众鑫网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波创苑路750号
联系电话	0574-27900062

产品详情

本机采用全钢焊结构，有足够的强度和刚性，且经振动时效消除内应力处理。机身、刀架、工作台等重要部件均采用ANSYS有限元分析设计，确保机床的可靠性。剪切采用液压上传动，上刀架采用快速间隙调整机构，回程采用氮气回程，平稳可靠。后挡料采用机动快、慢速调整，MD11-1数控控制，数字显示、方便快捷。油缸经过锻造、调质、精磨、镀硬铬等工序，并配进口密封圈，克服漏油现象。液压系统采用油路集成式液压系统，减少管路安装，外观美观简洁。

可剪最大板厚 6 mm 可剪最大板宽 4000 mm 立柱间距离 4240mm 被剪板料强度 450N/mm² 行程次数 8次/分 剪切角度 1?40? 度 后挡料行程 550mm 工作台高度 800 mm 喉口深度 130mm 主电机功率 7.5KW 墙板厚度 35 mm 工作台面厚度 50 mm 油 泵 25 L/min 外形尺寸 (长×宽×高) 4660×1830×1710 mm 机床重量 (约) 8T 众鑫二手设备网 www.cnessbw.com