

黔南防撞马路护栏 聊城鑫隆昌护栏加工厂

产品名称	黔南防撞马路护栏 聊城鑫隆昌护栏加工厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

防撞马路护栏大致分为以下3种：

- 1、矮栏杆，高度为30-40cm，不妨碍视线，多用于绿地边缘。也用于场地空间领域的划分。
- 2、高栏杆，高度在90cm左右，有较强的分隔与拦阻作用。
- 3、防护栏杆，高度在100-120cm以上，超过人的，以起防护围挡作用。一般设置在高台的边缘，可使人产生安全感。

公司自成立以来得到同行业及客户群的厚爱和大力支持，防撞马路护栏，使得在短期内取得了较大的进步。公司在加强产品销售的同时，不断完善产业链，从做起，对有特殊需求的客户在自己仓库内加工好，由公司车队配送到客户地点，逐步形成供应原料、销售成品钢材、加工钢材、仓储物流的大型公司。

防撞马路护栏在安装到桥梁上的时候一定要注意维护和维修，提升各种的使用性能，增加使用效率(effici

ency), 更好地保证性能和应用的发挥。桥梁护栏设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外, 具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

防撞马路护栏施工时应准确掌握各种设施的资料, 特别是埋设于路基中各种管道的准确位置, 在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时, 应调整立柱位置, 或改变立柱固定方式。

防撞马路护栏由于受到水的影响, 也会出现各种各样的生锈和腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)的, 不但比较难看, 很多的性能都不会发挥出来, 时间一长的话, 防撞马路护栏就会出现各种各样的问题, 直接影响到使用对于防撞马路护栏要进行防水, 这个时候就要进行增加防水材料比较好。

(1)防撞马路护栏的模板宜采用光洁度较高的防水胶合板(板状材料)或定型钢模板, 支撑牢固。

(2)防撞马路护栏的位置 (ition) 应放样, 预埋钢筋(英文:steel bar)如有偏差, 应按质量标准进行校正 (词义:校对改正)。在防撞马路护栏施工前应对全桥的桥面标高进行统测, 如发现有偏差, 应作统一调整。模板安装时应按基准线和标高认真进行校正, 保持线形顺直, 顶面和顺, 标高正确。

(3)防撞马路护栏的伸缩缝必须与桥面伸缩缝在同一直线上, 伸缩缝端模应保持与桥面伸缩缝在同一直线上, 并支撑牢固。栏杆柱的立模, 不论桥的纵坡有多大, 栏杆柱应始终保持成铅垂线。

(4)拆下的防撞马路护栏模板, 应进行养护维修, 确保使用时模板光洁完好。