

e80型伸缩缝 临沂c80型伸缩缝 简单方便

产品名称	e80型伸缩缝 临沂c80型伸缩缝 简单方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

由于一些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也尚未解决，因此，我们为了台阶，防止跳车，保持良好的路况，有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，在动难逃很大程度上上了桥梁伸缩缝处跳车病害。

其中模数伸缩缝缓冲性能，密封性能非常好。在大位移量情况下承受车辆荷载是没问题的。选择伸缩缝装置规定1、伸缩装置与设计伸缩量应相匹配；2、具有足够强度，能承受与设计相一致的荷载；3、城市桥梁伸缩装置应具有良好的防水、防噪声性能；4、安装、、更换简便。

4、在安装桥梁伸缩缝之前，我们应该用泡沫填充梁缝，并用油毡覆盖它们。5、焊接后立即解锁，然后用泡沫紧固所有间隙。6、当预埋钢筋与锚环筋横向距离较大时，可将预埋钢筋凿入锚环筋内。当上下距离较大时，可将U形环连接密封。

D60、D80、F60、F80型桥梁伸缩缝的产品特点:1、公路桥梁伸缩缝产品位移量：水平为0-80（mm），垂直为±15mm，伸缩灵活。2、采用浅预锚固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。

耐磨、耐腐蚀、抗滑、防水、抗老化等性能。振动小，无噪声等。对于公路桥梁伸缩缝安装时,对于施工操作人员，以及对他们的均要有严格的要求，对操作人员加强意识的同时，加强，确保操作中桥梁伸缩缝的要求。

施工注意事项1.施工前确定合理的槽沟尺寸，切割槽沟要保持平行美观。2.将切割好的槽沟要清洗干净，无松散颗粒及尘土。3.为尽快施工，可将冲洗干净的槽沟用火烘干。4.将TST专用粘合剂撒在槽沟的两侧

及底部，防止碎石与槽口结合不牢而产生脱落，造成桥头接缝的损坏，注意不要留有空白。

第貳、在安装伸缩缝之前要清理干净桥梁伸缩缝安装槽口，以免混凝土粘结不结实，出现裂缝。整理安装槽口，使之达到设计宽度和深度第三、安装实际温度，根据实际温度桥梁伸缩缝缝宽。（这点很重要，也是很容易忽略的一步。