

gqf-z40型伸缩缝 黔东南rg60型伸缩缝 构造简单

产品名称	gqf-z40型伸缩缝 黔东南rg60型伸缩缝 构造简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

公路桥梁伸缩装置分为：模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置一、模数式桥梁伸缩装置分为：GQF-C型桥梁伸缩装置、GQF-MZL型桥梁伸缩装置1、GQF-C型桥梁伸缩装置特点:建筑高度低，国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久。

SCB伸缩装置在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁预留槽口，大大方便了设计和施工3.适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，这是模数式大位移伸缩装置是无法替代的。

桥梁伸缩缝采用刚柔结合等措施，车辆行驶平稳、无冲击振动，桥梁的冲击力，噪音，桥梁及车辆的使用寿命。5、自动清理桥梁伸缩缝梳形钢板地面有不锈钢滑板垫层，灰渣能留在外面，这样能借梳型钢板的伸缩和车辆行驶的作用，自动将灰渣和伸缩间隙，从而不需要人工清理，不影响梁体的正常伸缩。

GQF-C60桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以温度、荷载对桥梁构件的损伤。用途可分为板式桥梁伸缩缝、组合式桥梁伸缩缝和模数式桥梁伸缩缝。

伸缩量计算选择伸缩量范围时，应考虑下列因素：1、温度变化影响；2、混凝土桥梁的干燥收缩和徐变影响；3、由于恒载产生的梁端转动位移影响；4、由于制动力引起的支座位移影响；5、由于纵坡大而引起的桥梁活动端垂直变位影响；6、斜桥和弯桥的接缝方向变位影响；7、其它可能出现因素影响，如伸缩装置安装施工误差、加。

根据缝的外形尺寸和预留槽口制作模板，模板放好后应遮挡严实，以防浆流入位移箱内，桥梁伸缩缝装置上平面加盖板，以防砂浆落入橡胶密封带，在检查装置的正确平整度和中线位置，以及缝隙是否均符合要求后，方可灌入混凝土，并对混凝土充分振捣压实、尤其应注意位移箱与预留坑基面不能留下空洞。

该伸缩缝的承重结构和位移控制分开，二者受力时互不，分工明确，这样既保证受力时安权又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的作法，MZL120型桥梁伸缩缝这样对大位移量伸缩缝非常有利，了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。