

f60型伸缩缝 中山f型桥梁伸缩缝 焊接结实

产品名称	f60型伸缩缝 中山f型桥梁伸缩缝 焊接结实
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

指的是为桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、污物都要简易方便。

C型桥梁变形缝装置的施工 伸缩缝安装施工工艺清理伸缩缝预留槽 整理预埋钢筋 伸缩缝型钢吊放入槽 准确定位型钢标高和纵横平整度 焊接伸缩缝型钢与预埋件 拆除型钢限位板 布设槽内钢筋网 安装梁端缝隙端模板 浇筑钢钎维混凝土 养生 安装伸缩缝胶条 进入下一道工序施工 伸缩缝安装控制桥梁伸缩缝装置是。

桥梁伸缩缝的作用：在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被，将严重影响行车的速度、舒适性，甚至造成行车事故。下面是桥梁伸缩缝主要5个特性：1、除渣：桥梁伸缩缝装置由于不锈钢板的垫层效果，使灰渣杂物只能留在表面以借助梳齿形钢板的伸缩和车辆行驶效果将杂物齿缝间隙。

本装置根据密封橡胶带伸展长度的不同可分为20、40、60、80四种型号。C-C型伸缩缝。本装置采用M型型钢制造，适用于板式桥梁、T型桥梁及旧桥改造工程。C-D型伸缩缝本装置采用M型型钢制造，适用于板式桥梁、T型桥梁及旧桥改造工程。

胶料适用范围1、氯丁橡胶（CR）的伸缩装置适用于温度-25 ~ +60 地区；2、天然橡胶（NR）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区；3、三元乙丙（EPDM）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区。

第五、伸缩缝与预埋钢筋之间要连接结实，充分焊接。第六、伸缩缝混凝土标号要按使用，要振捣充分，以免裂缝。第七、将伸缩缝胶条安装在伸缩缝槽口内，以免伸缩缝漏水或是进入杂物。第八、桥梁伸缩缝安装好后不要急于通车，按正规流程养护，养护期过后再通车。

TST桥梁伸缩缝的作用无缝式伸缩缝是一种接缝构造不伸出桥面的伸缩缝产品，也称为TST桥梁伸缩缝，在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料，然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料，使伸缩接缝处的桥面铺装与其它铺装部分形成一连续体，以连接缝的沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。