

车载12千瓦低噪音风冷柴油发电机

产品名称	车载12千瓦低噪音风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽 功率:12KW 电压:单三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载12千瓦低噪音风冷柴油发电机 大泽动力单三相静音柴油发电机优点：低油耗、发电稳定平衡、马力和大，有单相市电220V、三相工业电380V、手推式发电机，适合长期使用发电机用户或野外大施工使用；有静音模式，手拉启动方式，钥匙电启动启动方式！全自动模式，停电后自己3秒左右启动，非常方便！整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%

静音柴油机的标定功率；国家标准规定，在柴油机铭牌上的标定功率分为以下四类；1) 15min功率：即柴油机允许运行15min的大功率。短时间内可能超负荷运行和要求具有加速性能的标定功率，如汽车、摩托车等柴油机的标定功率。2) 1h功率：即柴油机允许持续运行1h的大有效功率。如轮式拖拉机、机车、船舶等柴油机的标定功率。3) 12h功率：即柴油机允许持续运转12h的大有效功率，即我们常说的额定功率。如电站机组、工程机械用柴油机标定功率。4) 持续功率：

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

大泽发电机随着电力系统输电电压的提高,线路的增长,当线路的传输功率低于自然功率时,线路和电站将出现持续的工频过电压.为改善系统的运行特性,不少技术很好的国家,在60年代初开始研究异步发电机在大电力系统中的应用问题,并认为大系统采用异步发电机后,可提高系统的稳定性,可靠性和运行的经济性.

柴油发电机组规定了四及性能。

(1)G1及性能要求适用于只需规定其电压和频率的基本参数的连接负载。主要作为一般用途，如照明和其他简单的电气负载。

(2)G2及性能要求适用于对电压特性与公用电力系统有相同要求的负载。当其负载变化时，可有暂时的然而而是允许的电压和频率偏差。如照明系统、泵和风机等。

(3)G3及性能要求适用于对频率、电压和波形特性有严格要求的连接设备。如无线电通信和晶闸管整流器控制的负载。

(4)G4及性能要求适用于对频率、电压和波形特性有特别严格要求的负载。如数据处理设备或计算机系统。