

# 重庆铸钢调节阀天然气加工定制

产品名称	重庆铸钢调节阀天然气加工定制
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

重庆铸钢调节阀天然气加工定制重庆铸钢调节阀天然气加工定制 7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门，当温度 250 时应加散热器。 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。调节阀按行程特点可分为：直行程和角行程。直行程包括：单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀；角行程包括：蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。(5)防止闪蒸和空化 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。调节阀的阀体种类很多，常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。

6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。调节阀来保证高度密封和阀门的开启。